

CHOPEIRA PCHO05I



Refrigeração por compressor: gela o chope mais rapidamente

Gela na temperatura ideal: -5°C

O Compatível com diversos modelos de barris de 5 litros

Apelo Comercial	Benefício
Torneira de fácil manuseio	Facilita na hora de servir o chope
Prática de usar	Fácil instalação e troca do barril
Controle de pressurização	Permite utilização de barris sem sistema de pressão interna
Indicador de nível do barril	Prático painel de luzes indicadoras com 6 níveis
Bandeja coletora removível	Prática para manter a limpeza do local onde é utilizado a chopeira
Display digital	Ajuda na visualização da temperatura programada
Controle de temperatura ajustável	Com ajuste de -5°C a 12°C

Características

- Compatibilidade para barris pressurizados e padrão universal de 5L
- Sistema de pressurização a CO2 para barris de padrão universal (sem pressão interna)
- Instalação manual
- Sistema de refrigeração por compressor
- Temperatura ajustável de -5°C a 12°C com display digital
- Refrigeração do barril de 32°C a -5°C em torno de 6horas
- Indicador de nível de chope (5 níveis)
- 1 torneira
- Bandeja coletora de resíduos removível

Legenda Técnica

Sistema de Refrigeração com compressor: permite capacidade superior de refrigeração para resfriar e manter a temperatura do chope.

Sistema de pressurização a CO2: permite a utilização de barris sem sistema de pressão interna (padrão universal 5L)

Indicador de nível de chope: permite visualização rápida da quantidade de chope restante no barril (5 níveis)

Acessórios

- 1 Bandeja coletora de resíduos
- 2 kit adaptador para barril pressurizado
- 1 kit adaptador para barril universal
- 3 cápsulas de CO2
- 2 vedações de barril para substituição do selo
- 1 garrafa de limpeza
- 3 vedações do conector de CO2 (reposição)
- 1 perfurador da cápsula de CO2 (reposição)
- 1 tubo saída de chope (reposição)
- 3 vedações do tubo de entrada (reposição)

4318-09-01

Características Técnicas			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	12,6		
								ICMS (%)	Nacional		
127V	100	0,33	-		055151001	7891356084713		Joinville	8418.69.99	Ex tarifário 084	
220V	100	0,33	-		055152001	7891356084720					
Garantia								Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Chopeira PCHO05I 127V/ 220V			
		Alt.	Larg.	Prof.							
Aparelho		9,90	475	265	560	0,07049	1				
Aparelho aberto		9,90	605	265	560	0,08978	1				
Cx. unitária		11,80	470	530	329	0,08195	1				
Cx. máster		-	-	-	-	-	-				
Origem do item		Importado									
Empilhamento Máximo:											

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

	CHOPEIRA PCHO05I TENSÃO NOMINAL: 127V POTÊNCIA: 110W FREQUÊNCIA: 60Hz CLASSE CLIMÁTICA: T CORRENTE NOMINAL: 2A GÁS: R600a CARGA DE GÁS: 27g ISOLANTE TÉRMICO: CICLOPENTANO 055151001	  SEGURANÇA	FABRICADO NA CHINA 0 00 00000 00 X N93 0		CHOPEIRA PCHO05I TENSÃO NOMINAL: 220V POTÊNCIA: 100W FREQUÊNCIA: 60Hz CLASSE CLIMÁTICA: T CORRENTE NOMINAL: 1A GÁS: R600a CARGA DE GÁS: 25g ISOLANTE TÉRMICO: CICLOPENTANO 055152001	  SEGURANÇA	FABRICADO NA CHINA 0 00 00000 00 Y N93 0



Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente