



AR COND PAC36000ICFM16 220V




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado Philco 36000 BTU/h PAC36000ICFM16 Eco Inverter 220V

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

ECO INVERTER	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	SERPENTINA 100% EM COBRE
APELO	BENEFÍCIO	
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão	
Classificação energética A	Muito mais econômico	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.	
Filtro	Lavável e de fácil troca	
Proteção anticorrosiva	Aletas com resistência à corrosão	
Função dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.	
Função timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho.	
Função oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.	
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.	
Função turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ciclo de ar Frio.
- Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R32.
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1700 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 5/8" Sucção.
- Nível de ruído: 54 dB(A) interna e 61 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactérias .
- Fácil limpeza do painel e filtro e filtro de ar.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano no produto
- Garantia de 05 anos no compressor vide manual
- Recomendado para áreas de 42 a 70 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.

LEGENDA TÉCNICA:

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.


Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Anti-Mofo: Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo / Água evitando a proliferação de odores.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto
Cor produto	Unidade Interna Branca e Unidade Externa Branca
Material / composição	Unidade Interna: painel frontal plástico e base de montagem metálica. Unidade Externa: Gabinete Metálico, grade de proteção do ventilador plástica
Capacidade total e útil	36000 Btu/h



Garantia:		01		Número de Desenho:			23999-00-XX		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Consumo (kWh/Ano)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Não aplica		
						ICMS (%)	Nacional		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
220V	3950	1577	96662329	7899963911835	N/A		8415.10.11		
			96662330	7899963911842	N/A		8415.10.11		
			96662331	7899963911859	N/A		8415.90.90		
			96662332	7899963911866	N/A		8415.10.11		
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF AR COND PAC36000ICFM16 220V
		Alt.	Larg.	Prof.					
Aparelho interna		28,5	240	840	840	0,169	1		
Aparelho externa		55	810	950	410	0,315	1		
Painel		6	60	960	960	0,055	1		
Cx. Unitária Int.		33	309	1052	971	0,315	1	5	
Cx. Unitária ext.		57	864	1045	455	0,410	1	3	
Cx. Painel		9	103	1015	1015	0,117	1	20	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

INMETRO

Energia

CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A
 Marca: Philco
 Modelo: PAC36000ICFM16
 Tipo: SPLIT CASSETE

220
Volts

36 mil
Btu/h

Fluido
R32

Mais eficiente

A

B

C

D

E

F

Menos eficiente

Consumo anual de energia

1577,0

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

5,50

Wh/Wh

Modo espera

2,5 W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho


Nº de Registro


012222/2023

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.





Revisão	Data	Motivo da alteração