


ARCON PAC30FI

[MKT INCLUIR IMAGEM APÓS APROVAÇÃO]

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

APELO	BENEFÍCIO
Capacidade de 30000 BTU's	A capacidade ideal para seu ambiente
Gás de Refrigeração R32	Ecologicamente correto, gera uma maior eficiência de resfriamento e consumo, com uma carga menor de gás
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão
Filtro lavável, anti pó e antibacteriano	Facilita a limpeza no dia a dia
Pintura anticorrosiva	Muito mais proteção contra oxidação e maresia nas partes metálicas
Principais funções	Resfriar, ventilar, desumidificar, turbo
Principais modos de operações	Automático, silencio, dormir, oscilar. Todo o conforto que você merece



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.
Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 30000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "F" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 1300 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 51 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 59 dB (A)
- Tubulação para conexão: 3/8" e 5/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 2 anos no compressor vide manual

Garantia:			1 ano		Número de Desenho:				11365-00-XX		
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Não aplica		
								ICMS (%)	Nacional		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
220V	2950	2146	96662590 96662591 96662592	96662590OUT 96662591OUT 96662592OUT	96662590SLD 96662591SLD 96662592SLD	7899963916663 7899963916670 7899963916687	xxx	Manaus	8415.10.11		
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(kg)	Alt.	Larg.	Prof				ARCON PAC30FI		
Unidade Interna		15	320	1195	240	0,092	-	-			
Unidade Externa		49	720	980	365	0,258	-	-			
Embalagem Interna		16	310	1245	405	0,156	1	8			
Embalagem Externa		52	750	970	432	0,314	1	4			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE



Energia

CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A
Marca: Philco
Modelo: PAC30FI
Tipo: SPLIT HIGH WALL

220 Volts
30mil Btu/h
Fluido R32

Mais eficiente

A B C D E F

Menos eficiente

Consumo anual de energia
2146,0
kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal
3,14
Wh/Wh

Modo espera
2,5 W

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho
Nº de Registro
009156/2024

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração