



### AR COND

### EAS9000IF 220V



IMAGEM DE REFERÊNCIA PAC9000ITFM12W


#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado Philco 9000 Btu/h PAC9000ITFM12W Eco Inverter

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

<b>Eco Inverter:</b> Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica	<b>9000 BTU/h</b>	<b>Serpentina de cobre: maior                      resistência à corrosão</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Pintura Anticorrosiva	Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio.	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus <sup>2</sup>	

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ciclos de ar e Frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 41 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano
- Possibilidade de instalação do kit wifi (deve ser adquirido separadamente)
- Possibilidade de instalação do kit protect (deve ser adquirido separadamente)

Garantia:			Número de Desenho:				5348-00-00				
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I. (%)	Não se aplica		
								ICMS (%)	Nacional		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Extarifário	
220	810	369	96662496			7891356116841	xxx	Mana	8415.10.11	001	
						7891356116858	xxx	us			
						7891356116865					
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(kg)	Alt.	Larg.	Prof.						
Unidade interna		6,9	270	720	201	0,039	1	-	AR COND EAS9000IF 220V		
Unidade externa		21,2	560	375	430	0,090	1	-			
Cx. Unitária Int.		8,9	307	793	230	0,056	1	10			
Cx. Unitária Ext.		23,5	585	515	465	0,140	1	4			

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios:

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Legenda técnica:

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.


Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular (deve ser adquirido separadamente).

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças (deve ser adquirido separadamente).

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.




### SELOS DE CONFORMIDADE




**INMETRO**

## Energia


CONDICIONADOR DE AR



220 Volts




9 mil Btu/h



Fluido R410A

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A  
 Marca: EOS  
 Modelo: EAS9000IF  
 Tipo: SPLIT HIGH WALL

Mais eficiente



Categoria **A**

Menos eficiente

Consumo anual de energia


# 369,0

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal


# 5,50

Wh/Wh



Modo espera  
2,5 W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.




PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho

Nº de Registro

**003883/2020**



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração