

## BARBEADOR 4D



**Resistente à água**

**Barbear confortável, a seco, com a pele molhada**

**Lâminas com sistema duplo de corte**

Apelo Comercial	Benefício
Resistente à água	Barbear confortável, a seco ou com a pele molhada
Barbeador recarregável	Com autonomia de 45 minutos, tempo de carregamento de 8 horas com LED indicador de carga
Três conjuntos de lâminas com sistema duplo de corte	Maior alcance das lâminas, que ajustam-se ao contorno do rosto e pescoço, proporcionando movimentos precisos e um barbear rente e confortável
Funciona com ou sem fio	Maior praticidade e liberdade durante o uso
Cabo com design ergonômico	Maior conforto e praticidade ao barbear

## Características

- 4 funções (trimmer, recorte, aparador de pelos e barbeador);
- Barbeador com cabeças flutuantes
- Bivolt automático;
- Funcionamento sem fio;
- Tempo para carga completa da bateria 8h;
- Autonomia de 45min de uso;
- Base para recarregar o produto;
- Escova para limpeza;
- Composição: Metal e Plástico.

## Legenda Técnica

## Acessórios

## Numero de Desenho

**1436-09-01**

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão ( V )	Corrente ( A )	Consumo ( kWh )	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0%
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
Biv	0,15A	0,001	05215300 6	7891356006722	7891356006739	Joinville	8510.10.00
<b>Garantia:</b>		1 ano	Código DUN - biv		17891356006729	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* ( Kg )	Dimensões* ( mm )			Volume* ( m <sup>3</sup> )	Qtde
			Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho		0,43	65	60	159	0,001	01
Aparelho combase		0,53	165	197	128	0,004	01
CX. Unitária		0,92	288	304	88	0,008	01
CX. Master		6,18	305	546	320	0,053	06

**BARBEADOR 4D  
Bivolt**
**Empilhamento Máximo:** 6

 \* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE



**BARBEADOR 4D**  
TENSÃO DE ENTRADA:  
5V --- 0.15A



052153006  
FABRICADO NA CHINA  
0 00 00000 00 Z B12 0

**ADAPTADOR AC/DC  
BARBEADOR 4D**

TENSÃO DE ENTRADA: 100V-240V~  
Frequência: 50/60Hz 0.2A Max  
TENSÃO DE SAÍDA: 5V ---0.15A  
FABRICADO NA CHINA



**IPX4**



**Segurança**



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	22/06/2015	Inclusão dos pesos e medidas.
02	24/08/2015	Atualização dos pesos e medidas.
03	16/02/16	Atualização de IPI.
04	15/08/2018	Correção de informação resistente à água

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.