



BARBEADOR PBA03



SISTEMA DE CORTE AJUSTA-SE AO CONTO RNO DO ROSTO E DO PESCOÇO

APARADOR RESTRÁTIL:
Ideal para aparar e modelar costeletas e bigodes

TRÊS CONJUNTOS DE LÂMINAS COM SISTEMA DUPLO DE CORTE

| Apelo Comercial | Benefício |
|--|---|
| Barbeador recarregável | Com autonomia de 45 minutos, faz até 16 barbas sem necessidade de uma nova carga |
| Três conjuntos de lâminas com sistema duplo de corte | Maior alcance das lâminas, que ajustam-se ao contorno do rosto e pescoço, proporcionando movimentos precisos e um barbear rente e confortável |
| Aparador retrátil | Ideal para aparar bigodes e costeletas de forma precisa |
| Funciona com ou sem fio | Maior praticidade e liberdade durante o uso |
| Cabo com design ergonômico | Maior conforto ao barbear |
| Prático e preciso | Lâminas com cortes individuais e flutuantes |

Características

Características engenharia:

- Luz indicadora de carregamento.
- Autonomia de 45 minutos.
- Tempo de recarga de 8 horas.
- Produto bivolt automático.
- Três conjuntos de lâminas com sistema duplo de corte
- Aparador de bigodes e costeletas
- Tampa de proteção
- Cabeça lavável
- Pincel para limpeza
- Sistema de corte ajusta-se ao contorno do rosto e pescoço
- Cabo com design ergonômico
- Cabeças com cortes individuais e flutuantes
- Câmara coletora de pêlos
- Funciona com e sem fio
- Pode ser utilizado com a pele úmida ou seca

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

1197-09

| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------|---|
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | 0% | |
| | | | | Cx. Unitária EAN13 | Cx. Master DUN14 | Origem NF | Classificação | |
| BIV | 2 | 0,0018 | 052153005 | 7891356001642 | 17891356001649 | Joinville | 8510.10.00 | |
| Garantia: 1 ano | | | | | | | | |
| Embalagem | | Peso * | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde | Descrição do Produto NF BARBEADOR PBA03 127V / 220V |
| | | (Kg) | Alt. | Larg. | Prof. | | | |
| Aparelho | | 0,24 | 160 | 61 | 70 | 0,001 | 01 | |
| Cx. unitária | | 0,45 | 267 | 180 | 80 | 0,004 | 01 | |
| CX. master | | 3,16 | 255 | 374 | 280 | 0,027 | 06 | |

Empilhamento Máximo: 06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



BARBEADOR PBA03
TENSÃO DE ENTRADA:
100V-240V~
2W 60Hz



052153005

FABRICADO NA CHINA

0 00 00000 00 Z 963 0



Segurança




Compulsório

| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------------|---------------------------------|
| 01 | 03/06/2014 | Alteração de pesos e medidas |
| 02 | 26/08/2015 | Inclusão do selo compulsório |
| 03 | 16/02/2016 | Atualização de IPI. |
| 04 | 19/05/2016 | Atualização de pesos e medidas. |