

VENTILADOR COLUNA PVT40G TURBO 2 em 1



Potência de
160W

2 em 1:
Mesa ou Coluna

3 velocidades

Apelo Comercial	Benefício
2 em 1	Ventilador que pode ser trocada a base para mesa ou coluna.
Coluna telescópica com altura ajustável até 42 cm	Permite ajustar a altura, de acordo com a necessidade
Hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm	Excelente desempenho
3 velocidades	Opções: mínima, média e máxima
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade
Grade plástica removível	Facilita a limpeza
Grade com proteção	Espaçamento que atende às normas de segurança e não permite contato direto com a hélice
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar

***UMA** UNIDADE MOTORA COM GRADE E HELICE E DUAS OPÇÕES DE BASE – MESA E COLUNA.

Características

- 3 velocidades;
- Hélice de 6 pás;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta);
- Porta-fio;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Remoção da grade frontal somente com uso de ferramenta, conforme normas de segurança;
- Motor com fusível térmico de segurança;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho




4396-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		
				ICMS (%)	Nacional					
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	160W	0,16	10A	2P	103011046	7891356093609	-			
220V	160W	0,16	10A	2P	103012046	7891356093616	-	Joinville	8414.59.90	
Garantia										
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)		VENTILADOR COLUNA PVT40G TURBO 2 em 1 127V/ 220V		
Aparelho		6,305	1650	475	455	0,0356	1			
Cx. unitária		7,395	490	480	315	0,0741	1			









Origem do item:	-
Empilhamento Máximo:	6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR COLUNA PVT40G TURBO 2 em 1 127V 160W 60Hz 103011046	
	Indústria Brasileira
	
SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	

	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR COLUNA PVT40G TURBO 2 em 1 220V 160W 60Hz 103012046	
	Indústria Brasileira
	
SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A	

Energia (Elétrica) Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle	Ventilador de Mesa Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO VENT PVT40 Turbo 2 em 1 / 127V 3 VELOCIDADES	Energia (Elétrica) Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle	Ventilador de Mesa Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO VENT PVT40 Turbo 2 em 1 / 220V 3 VELOCIDADES												
Mais eficiente  Menos eficiente	<table border="1"> <tr> <td>Velocidade alta</td> <td>Velocidade média</td> <td>Velocidade baixa</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> </table>	Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa	A	A	A	Mais eficiente  Menos eficiente	<table border="1"> <tr> <td>Velocidade alta</td> <td>Velocidade média</td> <td>Velocidade baixa</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> </table>	Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa	A	A	A
Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa													
A	A	A													
Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa													
A	A	A													
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta) Eficiência Energética ((m ³ /s)W)*m Vazão (m ³ /s) Diâmetro da Hélice (cm) Diâmetro da Grade (cm)	3,07 0,004 1,03 40 47	Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta) Eficiência Energética ((m ³ /s)W)*m Vazão (m ³ /s) Diâmetro da Hélice (cm) Diâmetro da Grade (cm)	3,10 0,004 1,04 40 47												
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho   PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 0558310216	Segurança  Compulsório	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho   PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 0061542016	Segurança  Compulsório												

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	24/08/2021	Alteração de potência, de 155W para 160W.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.