

Ar Condicionado PH9000FM5



Função Sleep -
Ajusta automaticamente a
melhor condição para o
ambiente durante a noite

Função Timer
Permite programar em até
24h o tempo para ligar ou
desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar no
ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	<i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente <i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Feel</i> – Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

Características

- Ciclos de ar frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Controle de temperatura
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de Ar: 520 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel
- Compressor rotativo
- Classe "A" em eficiência energética
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V~
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica	Acessórios
<p>Função Timer: Permite programar com antecedência o funcionamento e o desligamento do aparelho.</p> <p>Função Swing: Possibilita distribuir melhor o ar através do posicionamento das aletas.</p> <p>Função Feel: A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.</p> <p>Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.</p>	<p>Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, porca flange, mangueira do dreno, 06 parafusos e 06 buchas.</p>

Número de Desenho	1552-00-01
--------------------------	------------

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Consumo (kWh)	Unidade	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Suspensão Classificação
					Cx. Unitária (EAN13)	Cx. Master (DUN14)		
220	815	16,4	Interna	096652193	7899466420575	N/A	Manaus	8415.10.11
220	815	16,4	Externa	096652194	7899466420582	N/A	Manaus	8415.10.11
Garantia:		12 meses					Descrição do Produto NF	

Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qty	AR COND PH9000FM5 220V Unit Int AR COND PH9000FM5 220V Unit Ext
		Alt.	Larg.	Prof.			
Unidade Interna	8,0	240	770	180	0,033	01	
Unidade Externa	28,0	552	700	256	0,099	01	
Caixa unit. Interna	10,0	255	855	305	0,066	01	
Caixa unit. Externa	31,0	600	803	361	0,174	01	

Empilhamento Máximo Unidade Interna:	08
Empilhamento Máximo Unidade Externa:	04

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, podem ser alterados com o 1º lote produzido em Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

INMETRO

PHILCO
PHILCO
PH9000FM5
SPLIT SYSTEM

220 volts
9000 Btu/h

Mais eficiente

A

B
C
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

16,4
kWh/mês

PROCEL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Sigurança Desempenho
Nº Registro 004995/2014

2012/XYZ

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.