

AR CONDICIONADO PAC48000CQFM6



MELHOR DIRECIONAMENTO DE AR E EFICIÊNCIA POR m²

VENTILAÇÃO DE AR 360°

SERPENTINA DE COBRE: MELHOR TROCA DE CALOR E RESISTÊNCIA A CORROSÃO

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	Cool- Permite refrigerar o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador.
Saídas de ar 360°	Vazão de ar para todas as direções
Tratamento anticorrosão	Alta durabilidade das serpentinas, graças ao tratamento anticorrosão, que evita que a variação da temperatura oxide a serpentinas
Silencioso e a não ocupa espaço interno	Maior conforto e espaço para o ambiente de trabalho
<i>ECO Friendly</i>	Gás R410a que não agride a camada de ozônio.
Ar mais saudável	Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
Fácil limpeza do painel e filtro	Filtros e painel de fácil remoção para limpeza.

Características

- Ciclo de ar Quente e Frio.
- Capacidade de refrigeração 48000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Botão de emergência.
- Auto Restart.
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido.
- Vazão de ar 1900 m³/h.
- Funções: Sleep, Swing, Timer.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecimento, Desumidificar, Ventilar.
- Tubulação de interligação: 3/8" descarga e 3/4" Sucção.
- Nível de ruído: 57 dB(A) interna e 65dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactéria.
- Fácil limpeza do painel e filtro.
- Disponível na tensão 220V ~3/ 60Hz.
- Alimentação elétrica na unidade Externa.
- Serpentina em cobre.
- Garantia de 01 ano.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente, na horizontal e vertical.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento.

Acessórios

Kit instalação, manual e controle remoto

Número de desenho

3726-09-00


Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	4370	4,37	INT - 096652754	INT - 7899466436255	-	Manaus	8415.10.11
			EXT - 096652755	EXT - 7899466436262	-		8415.90.90
			PAINEL - 096652756	PAINEL - 7899466436279	-		
Garantia:		01 ano	Código DUN - biv		NA	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* (kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde.
			Alt.	Larg.	Pro f.		
Aparelho interna		31,30	285	840	840	0,20110	1
Painel		4,30	50	950	950	0,04513	1
Aparelho externa		71,50	835	740	740	0,45725	1
Cx. Unitária Int.		35,20	315	920	920	0,26662	1
Cx. Painel		6,20	85	1020	1020	0,08843	1
Cx. Unitária ext.		76,50	865	760	760	0,49962	1

**AR CONDICIONADO
PAC48000CQFM6 220V**

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Empilhamento Máximo unidade Interna:	6
Empilhamento Máximo unidade Externa:	4
Empilhamento Máximo unidade Painel:	8

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
REV01	25/03/2020	ATUALIZADO PESOS E MEDIDAS CONFORME MANAUS

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.