

## AR COND PORTATIL PAC12000F5 VIRUS PROTECT



**4 em 1: Resfria,  
ventila, desumidifica  
e purifica**

**Função Timer**

**12000 BTU/h**

| Apelo Comercial                   | Benefício  |
|-----------------------------------|--|
| Função Dormir                     | Ideal para uma melhor noite de sono, reduz gradualmente a operação do aparelho                               |
| Função Oscilação                  | Para melhor distribuição do ar no ambiente   |
| Portátil                          | Não requer instalação fixa, permitindo o uso em ambientes diferentes, com rodinhas para facilitar o manuseio |
| 3 velocidades de ventilação       | Possibilita ajustar a velocidade de ventilação para alto, médio ou baixo                                     |
| Com rodinhas e pegadores laterais | Mais facilidade no manuseio do produto   |
| Moderno display digital           | Permite acompanhar as funções programas de forma prática   |
| Filtro antibacteriano             | Garante melhor filtragem do ar além de ser fácil de remover e limpar   |
| Controle remoto                   | Possibilita alterar programação do aparelho sem sair do sofá.  |
| Função Inonizador                 | Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.   |
| Função Auto Evaporação            | Reduz a necessidade de drenas a água formada pela condensação.   |

## Características

- Aparelho Portátil;
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h;
- Gás Ecológico R-410a.
- Kit instalação (Incluso)
- Display Digital
- Função Auto Evaporação da água
- Auto Restart
- Controle de ventilação (Alto, Médio e Baixo).
- Controle remoto
- Funções no controle remoto: Velocidade, Oscilação, Tempo, Dormir e Protect.
- 05 Modos de operação: Resfriar, Desumidificar, Ventilar, Automático e Purifica.
- Possui filtro de ar anti-bactéria.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível nas versões 127V e 220V.
- Garantia de 01 ano

## Legenda Técnica

**Aparelho portátil:** Possui rodas e alças para facilitar o transporte.

**Gás Ecológico R-410a:** Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

**Display Digital:** Facilita a visualização da função selecionada.

**Função Auto Evaporação da água:** Reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação do aparelho; \* somente quando operado no ciclo frio;

**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

**Função Tempo:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

**Função Oscilação:** Funcionamento automático da Aleta proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

**Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

**Kit instalação:** Régua para encaixe de janela, tubo de exaustão e adaptadores.

**Função Inonizador:** Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo bactérias.

## Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto e kit instalação.

## Número de desenho

**4682-09-00**

| Características Técnicas    |                     |                 | Informações Logísticas |                |                  |                           | Informações Fiscais |   |                     |              |  |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|--|
| Tensão (V)                  | Potência Máxima (W) | Consumo kWh/mês | Tomada (A)             | Pinos (2 ou 3) | Código Comercial | Código de Barras EAN-13   |                     | IPI (%)                                   | 0%                  |              |  |
|                             |                     |                 |                        |                |                  | Cx. Unitária              | Cx. Master          | I.I.(%)                                   | 18%                 |              |  |
|                             |                     |                 |                        |                |                  |                           |                     | ICMS (%)                                  | Importado           |              |  |
|                             |                     |                 |                        |                |                  |                           |                     | Origem NF                                 | Classificação (NCM) | Ex tarifário |  |
| 127V                        | 1200W               | 25,2            | 10A                    | 3              | 056651084        | 7891356100857             | -                   |   |                     |              |  |
| 220V                        | 1200W               | 25,2            | 10A                    | 3              | 056652084        | 7891356100864             | -                   | Joinville                                 | 8415.82.10          | NÃO          |  |
| <b>Garantia:</b>            |                     | 01 ano          |                        |                |                  | Código DUN - biv          | NA                  | Descrição do Produto NF                   |                     |              |  |
| Embalagem                   |                     | Peso* (kg)      | Dimensões* (mm)        |                |                  | Volume* (m <sup>3</sup> ) | Qtde.               | AR COND PORTATIL PAC12000F5 VIRUS PROTECT |                     |              |  |
|                             |                     | Alt.            | Larg.                  | Prof.          |                  |                           |                     |   |                     |              |  |
| Aparelho                    |                     | 25              | 715                    | 415            | 350              | 0,103854                  | 1                   |   |                     |              |  |
| Cx. Unitária ext.           |                     | 29              | 859                    | 465            | 375              | 0,149788                  | 1                   |   |                     |              |  |
| Empilhamento Máximo unidade |                     |                 |                        | <b>3</b>       |                  |                           |                     |   |                     |              |  |

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

**SELOS DE CONFORMIDADE**

## Philco

**CONDICIONADOR DE AR  
PORTÁTIL PAC12000F5  
VÍRUS PROTECT 220V**

|                        | Resfriamento          |
|------------------------|-----------------------|
| Capacidade             | 12000BTU/h / 2,6kW    |
| Corrente Nominal       | 9,4A                  |
| Potência Nominal       | 1200W                 |
| Tensão Nominal         | 127V~                 |
| Frequência             | 60Hz                  |
| Peso                   | 29kg                  |
| Refrig./Carga          | R410A/354g            |
| Ruído                  | 51dB (A)              |
| Vazão de ar            | 280 m <sup>3</sup> /h |
| LRA                    | 31A                   |
| Pres. Máx. de Sucção   | 1,15MPa               |
| Pres. Máx. de Descarga | 4,15MPa               |

FABRICADO NA CHINA

**056651084**Nº Série: **0 00 00000 00 X U59 0**

## Philco

**CONDICIONADOR DE AR  
PORTÁTIL PAC12000F5  
VÍRUS PROTECT 220V**

|                        | Resfriamento          |
|------------------------|-----------------------|
| Capacidade             | 12000BTU/h / 2,6kW    |
| Corrente Nominal       | 5,3A                  |
| Potência Nominal       | 1200W                 |
| Tensão Nominal         | 220V~                 |
| Frequência             | 60Hz                  |
| Peso                   | 28kg                  |
| Refrig./Carga          | R410A/355g            |
| Ruído                  | 52dB (A)              |
| Vazão de ar            | 290 m <sup>3</sup> /h |
| LRA                    | 20A                   |
| Pres. Máx. de Sucção   | 1,15MPa               |
| Pres. Máx. de Descarga | 4,15MPa               |

FABRICADO NA CHINA

**056652084**Nº Série: **0 00 00000 00 Y U59 0**

| Revisão | Data       | Motivo da alteração        |
|---------|------------|----------------------------|
| 01      | 25/07/2022 | Revisão de pesos e medidas |
|         |            |                            |

\*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.