

ADEGA PAD12S



**CAPACIDADE
12 GARRAFAS**

**CONTROLE DE
TEMPERATURA**

**ILUMINAÇÃO
INTERNA**

Apelo Comercial	Benefício
Capacidade para 12 garrafas.	Adega com dimensões compactas.
Painel eletrônico	Mais facilidade para configurar as funções, permite ajuste preciso da temperatura interna sem necessidade de abrir a porta.
Pé frontal regulável	Permite o perfeito nivelamento da adega.
Porta de vidro e iluminação interna	Facilita a visualização dos vinhos mesmo com a porta fechada.
Grades removíveis e ergonômicas.	Acomoda o vinho na posição ideal e facilita o manuseio.
Controle de temperatura interna	Pode ser regulada entre 10 e 18°C, ideal para a preservação da qualidade dos vinhos e conservação de seus aromas e sabores.
Display digital	Mais facilidade para configurar a temperatura.
Dreno	Facilita a limpeza interna da adega.
Livre de CFC	Não prejudicial ao meio ambiente.

Características	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade para 12 garrafas / 35 litros • Controle digital de temperatura • Aparelho Compacto • Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis • Porta com vidro duplo • Luz interna (LED) • Baixo nível de ruído 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixo consumo de energia • Livre de CFC • Sistema Termoelétrico • Disponível em 127V e 220V • Ajuste de Temperatura de 10~18°C • Garantia de 01 ano

Legenda Técnica	Acessórios

Número de desenho	4003-09-00
-------------------	------------

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I. (%)	14	
				ICMS (%)	IMPORTADO					
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	65	0,065	10	3	054801018	7891356087363	-	Joinville	8418.69.99	NÃO
220V	65	0,065	10	3	054802018	7891356087370	-			
Garantia										
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde.	Descrição do Produto NF			
		Alt.	Larg.	Prof.			ADEGA PAD12S 127V/ 220V			
Aparelho	11,69	642	253	500	0,08121	1				
Aparelho aberto	11,69	642	485	720	0,22419	1				
Cx. unitária	12,96	660	540	290	0,10336	1				
Origem do item		Importado								
Empilhamento Máximo:		04								

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE	
<p>DIAGRAMA - ESQUEMA ELÉTRICO CONTROLADOR</p> <p>Philco</p> <p>TIPO DO PRODUTO: ADEGA MODELO: PAD12S ISOLANTE TÉRMICO: CICLO PENTANO TENSÃO NOMINAL: 127V POTÊNCIA NOMINAL: 65W FREQUÊNCIA: 60Hz CLASSE: N CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: I CAPACIDADE: 35L/12 garrafas PESO: 11.7kg</p> <p>0 00 00000 00 X R81 0</p>	<p>DIAGRAMA - ESQUEMA ELÉTRICO CONTROLADOR</p> <p>Philco</p> <p>TIPO DO PRODUTO: ADEGA MODELO: PAD12S ISOLANTE TÉRMICO: CICLO PENTANO TENSÃO NOMINAL: 220V POTÊNCIA NOMINAL: 65W FREQUÊNCIA: 60Hz CLASSE: N CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: I CAPACIDADE: 35L/12 garrafas PESO: 11.7kg</p> <p>0 00 00000 00 Y R81 0</p>

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	01/03/2021	Revisão de pesos e medidas

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente