



CONDICIONADOR DE AR PH30000QFM5



**Função Sleep -
Ajusta automaticamente a
melhor condição para o
ambiente durante a noite**

**Filtro de ar
Antibacteriano e antifungo**

**Função Swing
Melhor distribuição do ar no
ambiente**

| Apelo Comercial | Benefício |
|---|--|
| Modos de operação | Cool- Permite refrigerar o ambiente Heat - Permite aquecer o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador. Feel- Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação |
| Função <i>Sleep</i> | Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite |
| Função <i>Swing</i> | Ajusta o direcionamento do ar conforme necessidade do usuário |
| Função <i>Timer</i> | Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho |
| Filtro de ar removível | Prático e fácil de limpar |
| Controle remoto com <i>display</i> de cristal líquido | Maior praticidade e conforto na utilização do produto |
| Filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo | Inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros |
| Display digital | Display em LED que acende por trás do painel frontal (efeito invisível) |

Características

- Ciclo de ar frio e reverso
- Capacidade de refrigeração 29000 BTU/h.
- Compressor Rotativo.
- Classe "C" em eficiência energética.
- Gás Refrigerante R-22a.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1200 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modos de operação: Cool, Heat, Dry, Fan e Feel
- Possui filtro de ar antibactéria, antifungo
- Nivel de ruído máximo: 53 dB(A) unidade Interna e 62 dB(A) unidade externa.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto

Legenda técnica

Gás Refrigerante R-22a: Não inflamável e Atóxico.

Display com efeito invisível: Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Feel: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Número de desenho

1620-00-01

| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| Tensão (V) | Potência Máxima (W) | Consumo (kWh /mês) | Código Comercial | Código de Barras EAN-13 | | IPI (%) | Isento |
| | | | | Cx. Unitária | Cx. Master | Origem NF | Classificação |
| 220V | 3550 | 58,4 | 096652220 – Unid Int | 7899466420841 | NA | Manaus | 84151011 |
| | | | 096652221 – Unid Ext | 7899466420858 | NA | Manaus | 84151011 |
| Garantia: | | 01 ano | Código DUN - biv | | NA | Descrição do Produto NF | |
| Embalagem | | Peso* (kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde. |
| Aparelho interna | | 16,42 | Alt. | Larg. | Prof. | 0,114 | 01 |
| Aparelho externa | | 53,66 | 640 | 965 | 315 | 0,195 | 01 |
| Cx. Unitária Int. | | 21,74 | 450 | 1270 | 350 | 0,200 | 01 |
| Cx. Unitária ext. | | 57,10 | 740 | 1030 | 430 | 0,328 | 01 |
| AR COND PH30000QFM5 220V | | | | | | | |

Empilhamento Máximo unidade Interna:

5

Empilhamento Máximo unidade Externa:

3

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

220 volts

19mil Btu/h

PHILCO
PH30000QFM5
SPLIT SYSTEM

Mais eficiente

A

B

C

D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

58,4 kWh/mês

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

2,20 (W)

Seu ganho Desempenho
Nº Registro: 004995/2014

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012 / XYZ

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.