

BARBEADOR AQUA BLUE



À PROVA D'ÁGUA

SISTEMA DE CORTE AJUSTA-SE AO CONTO RNO DO ROSTO E DO PESCOÇO

APARADOR RETRÁTIL:
Ideal para aparar e modelar costeletas e bigodes

Apelo Comercial	Benefício
À Prova D'água	Barbear confortável, a seco ou com a pele molhada
Barbeador recarregável	Com autonomia de 30 minutos, tempo de carregamento de 8 horas com LED indicador de carga
Três conjuntos de lâminas com sistema duplo de corte	Maior alcance das lâminas, que ajustam-se ao contorno do rosto e pescoço, proporcionando movimentos precisos e um barbear rente e confortável
Aparador retrátil	Ideal para aparar bigodes e costeletas de forma precisa
Funciona com ou sem fio	Maior praticidade e liberdade durante o uso
Cabo com design ergonômico	Maior conforto e praticidade ao barbear
Prático e preciso	Lâminas com cortes individuais e flutuantes

Características

Características engenharia :

- Duração da bateria de 30 minutos;
- À prova d'água
- Barbeador com lâminas duplas e três cabeças de corte com sistema flutuante;
- LED indicador de carga;
- Tempo de carregamento 8 horas;
- Baterias de NI-CD;
- Aparador de costeletas;
- Funciona durante o carregamento da bateria;
- Carregador Bivolt;

Legenda Técnica

Acessórios

Numero de Desenho

1526-09

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0%
				Cx. Unitária	Cx. Master		
biv	0,11	0,00011	052153008	7891356009495	7891356009501	Manaus	8510.10.00
Garantia:		1 ano	Código DUN - biv		17891356009492	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde
			Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho		0,24	160	60	75	0,001	1
Cx. unitária		0,48	225	180	88	0,004	1
CX. master		3,34	245	370	278	0,025	6
Empilhamento Máximo:			-				

BARBEADOR AQUA BLUE
Bivolt

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

ADAPTADOR AC/DC
BARBEADOR AQUA BLUE
TENSÃO DE ENTRADA: 100V-240V~
Frequência: 50/60Hz 0.2A Max
TENSÃO DE SAÍDA: 5V --- 0.15A
FABRICADO NA CHINA

IPX4

Segurança

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	26/08/2015	Inclusão do selo compulsório.
02	16/02/16	Atualização de IPI.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.