

Ferro PFE Nano Ceramic Turbo Vapor



Tecnologia *nano ceramic*
base em cerâmica com
acabamento aprimorado,
muito mais durável e
deslizante.

Anticalcário: evita a
obstrução nas saídas de vapor
garantindo performance e
durabilidade por mais tempo,
além de evitar manchas.

Anti-gotejamento:
evita indesejáveis
gotas de água na roupa
mesmo em temperaturas
mais baixas.

Apelo Comercial	Benefício
Sistema de autodesligamento	Desliga automaticamente se mantido 30 segundos na horizontal sem uso ou após 8 minutos na vertical.
Vapor vertical:	Desamassa melhor, direto no cabide.
Múltiplas saídas	Para melhor dispersão do vapor.
Reservatório de água	Transparente com capacidade para 450 ml.
Cordão elétrico de alto alcance	Cordão giratório com comprimento de 1,5 m.
Maior funcionalidade	Função spray umedecedor e função autolimpeza

Características

- Base com Revestimento Cerâmico;
- Função Spray;
- Função Vapor extra;
- Função Auto limpeza;
- Cordão com giro de 360°;
- Luz indicadora de funcionamento e aquecimento;
- Seletor de temperatura com vários níveis;
- Seletor de função vapor e seco;
- Reservatório de água de 450ml;
- Salva botões;
- Função anti-gotejamento;
- Função desligamento automático, 30 segundos na horizontal e 8 minutos na vertical.
- Disponível em 127V e 220V;
- Garantia de 1 ano;
- Composição: Metal e Plástico.

Legenda Técnica

Acessórios

Copo dosador.

Número de Desenho

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		
127V	1200	1,2	053601029	7891356076985	17891356076982	Joinville	8516.40.00
220V	2000	2,0	053602029	7891356076992	17891356076999		
Garantia: 1 ano							
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			VOLUME* (m ³)	Qtde
			Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho		1,27	170	310	130	0,0068	1
Aparelho aberto		1,27	170	310	130	0,0068	1
Cx. unitária		1,50	185	330	135	0,0079	1
Cx. máster		9,45	385	410	350	0,0552	6
FERRO PFE NANO CERAMIC TURBO VAPOR 127V/ 220V							

Empilhamento Máximo:

6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente