

AR COND PAC30000QFM8 220V



Auto Restart

Retorna ao seu funcionamento automaticamente no retorno da energia elétrica

Função Display

Desativa a luminosidade do display proporcionando um ambiente confortável e economizando de energia elétrica

Condensador Blue Fin

Tratamento superficial nas aletas do condensador garantindo maior durabilidade contra corrosão, indicado para ambientes severos "maresia".

| Apelo Comercial | Benefício |
|--|--|
| Modos de operação | Cool- Permite refrigerar o ambiente Heat - Permite Aquecer o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador. Feel- Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação |
| Função <i>Sleep</i> | Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite |
| Função <i>Swing</i> | Ajusta o direcionamento do ar conforme necessidade do usuário |
| Função <i>Timer</i> | Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho |
| Filtro de ar removível | Prático e fácil de limpar |
| Controle remoto com display de cristal líquido | Maior praticidade e conforto na utilização do produto |
| Filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo | Inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros |
| Display digital | Display acende por trás do painel frontal (efeito invisível) |
| Tratamento anti-corrosão no condensador | Condensador é confeccionado com alumínio hidrofílico "Blue Fin", proporcionado maior resistência a corrosão, indicado para ambientes severos. |

Características

- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 30000 BTU/h.
- Compressor Rotativo.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Refrigerante R-410a.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1300 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Feel
- Possui filtro de ar antibactéria, antifungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto

Legenda técnica

Gás Refrigerante R-410a: Ecológico, Não inflamável e Atóxico.

Display com efeito invisível: Display acende por trás do painel frontal da evaporadora proporcionando efeito invisível quando desligado.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Feel: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Blue Fin: Tratamento superficial realizado no alumínio utilizado na confecção da condensadora garantindo maior durabilidade quando exposto a ambientes severos "maresia".

Número de Desenho

1781-00-01

| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | | Informações Fiscais | |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | Isento | |
| | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-13) | | | Origem NF |
| 220V | 2720 | - | 096652437 | 7899466427512 | - | Manaus | 8415.10.11 | |
| | | | 096652438 | 7899466427529 | - | | | |
| Garantia de 01 Ano | | | - | | - | | | |
| Embalagem | Peso* (Kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde | Descrição do Produto NF | |
| | | Alt. | Larg. | Prof. | | | AR COND PAC30000QFM8 220V | |
| Unidade interna | 17 | 270 | 1186 | 340 | 0,109 | 01 | | |
| Unidade externa | 53 | 695 | 845 | 330 | 0,245 | 01 | | |
| Cx.Unidade interna | 21 | 338 | 1265 | 415 | 0,178 | 01 | | |
| Cx.Unidade externa | 60 | 732 | 960 | 400 | 0,282 | 01 | | |

Empilhamento Máximo unidade Interna: **7**

Empilhamento Máximo unidade Externa: **3**

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de \pm 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE