

CONDICIONADOR DE AR PORTÁTIL PAC11000QF2



Painel e controle todo em português

5 em 1: Aquece, Resfria, ventila, desumidifica e automático

Capacidade 11000 BTU/h

Apelo Comercial	Benefício
5 em 1	Aquece, resfria, ventila, desumidifica e automático
Portátil	Não requer instalação fixa, permitindo o uso em ambientes diferentes, com rodinhas para facilitar o manuseio
Controle de Ventilação	3 velocidades de ventilação (Auto – médio – baixo)
Função <i>Timer</i>	Programa o tempo de funcionamento em até 24 horas
Função auto evaporação	Reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação
Controle remoto em português	Com display de cristal liquido
Prático e eficiente	Filtro anti-bactéria de fácil manutenção
Vazão de Ar	410m ³ /min

Características

- Aparelho Portátil;
- Capacidade de refrigeração 11000 BTU/h;
- Gás Ecológico R-410A.
- Kit instalação (Incluso)
- Display Digital
- Função Auto Evaporação da água
- Controle de ventilação (Alto, Médio e Baixo).
- Controle remoto
- Funções no controle remoto: Velocidade, Oscilação, Tempo, Dormir.
- 05 Modos de operação: Resfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático.
- Possui filtro de ar anti-bactéria.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível nas versões 127V e 220V.
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

Aparelho portátil: Possui rodas e alças para facilitar o transporte.

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Display Digital: Facilita a visualização da função selecionada.

Função Auto Evaporação da água: Reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação do aparelho; * somente quando operado no ciclo frio;

Função Tempo: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Função Oscilação: Funcionamento automático da Aleta proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Acessórios

Kit instalação: Régua para encaixe de janela, tubo de exaustão e adaptadores.

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto e kit instalação.

Número de Desenho

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)	Origem NF	Classificação
127V	1200	25,2	056651078	7891356077159	-	Joinville	8415.81.10
220V	1200	25,2	056652078	7891356077166	-		
Garantia de 01 Ano			-		-		
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)		Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.		(m³)
Aparelho		29,2	795	400	480	0,153	01
Cx. unitária		32,0	875	510	450	0,201	01

Empilhamento Máximo:

03

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.