

TRENA LASER PTL02



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE

Trena Laser Philco Resistente a Água PTL02

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Resistente a Água	Bolsa e alça para transporte	Até 80 metros
APELO	BENEFICIO	
Resistente a Água	Com IP54, o produto é resistente a respingos e partículas de pó, ideal para uso em ambientes externos e obras.	
Bolsa e alça para transporte	Mais praticidade no transporte e proteção do equipamento contra poeira, impactos e arranhões.	
Até 80 metros	Realiza medições em longas distâncias com facilidade, ideal para grandes ambientes e obras.	
Desligamento automático do laser em 30 segundos	Economiza energia ao desligar o laser automaticamente após 30 segundos de inatividade, aumentando a durabilidade das pilhas.	
Display LED com luz de fundo (backlight)	Facilita a leitura mesmo em ambientes com pouca iluminação, garantindo maior visibilidade e precisão.	
Funciona com 3 pilhas AAA de 1,5V	Fácil reposição e autonomia para uso prolongado, sem depender de recargas.	
Unidades de medida em metros, polegadas e pés	Versatilidade para trabalhar com diferentes sistemas de medida conforme a necessidade do projeto.	
Medições rápidas: de 0,1 a 3 segundos	Resultados quase instantâneos para um fluxo de trabalho mais eficiente.	

ESTRUTURA	Desligamento automático do laser	30 segundos
	Display led com backlight (Sim ou Não)	Sim
	Acompanha bolsa e alça para transporte (Sim ou Não)	bolsa (bag) para armazenagem
	Luz do display	Sim
	Uso mesa/bancada ou de uso manual	uso manual
	Utiliza pilhas (Sim ou Não, tipo)	Sim, 3 pilhas de 1,5V do tipo AAA

FUNCIONALIDADE	Alcance de medição	80 metros
	Precisão da medição	Erro: $\pm 2\text{mm} \pm 0.05 * (D - 10)$ (D é a distância dada em metros)
	Unidade de medida	metros, polegadas, pés
	Calcula somas e subtrações de medidas	Sim
	Medição de área (quadrado)	Sim
	Calcula distância, área e volume	Sim
	Medição de distâncias indiretas (Sim ou Não)	Por regra de Pitágoras
	Desligamento automático do aparelho	Sim, após aproximadamente 3 minutos
	A prova d'água e a prova de pó	Sim, IP54
	Tempo para medição	de 0,1 a 3 segundos
Beep	Emite um sinal sonoro ao pressionar as teclas	

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	bag para armazenagem
Cor produto	Preto e azul
Material / composição	Plástico e aço

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

GARANTIA			1 ano			Nº DESENHO		19505-00-00			
DADOS ENERGÉTICOS			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS			INFORMAÇÕES FISCAIS					
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Codigo Barras		IPi	3,25		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	II	0		
								ICMS	Nacional		
								CEST	08.020.00		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex Tarifário	
-	-	-	051105047	051105047OUT	051105047SLD	7891356127397	17891356127394	JOINVILLE	9015.10.00	2	
EMBALAGEM		PESO* (KG)	DIMENSÕES*(MM)			VOLUME* (M³)	QTDE	EMPILHAMENTO	BASE PALETIZAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NF	
Produto		0,120	ALT.	LARG.	PROF.	0,00015	1	0		Joinville	
Cx. Unitária		0,200	107,00	56,00	25,00	0,00078	1	0			
Cx. Master		1,500	168,00	103,00	45,00	0,00585	6	12	24		
CÓDIGO ANATEL											

As dimensões possuem uma tolerância de ±3%. Os pesos possuem uma tolerância de ±10% para produtos até 1kg e ±5% para produtos acima de 1kg.

SELOS DE CONFORMIDADE