

VENTILADOR COLUNA PVT40AZ TURBO 2 EM 1



Potência de
160W

2 em 1:
Mesa ou Coluna

3 velocidades

Apelo Comercial	Benefício
2 em 1	Ventilador que pode ser trocada a base para mesa ou coluna.
Coluna telescópica com altura ajustável até 42 cm	Permite ajustar a altura, de acordo com a necessidade
Hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm	Excelente desempenho
3 velocidades	Opções: mínima, média e máxima
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade
Grade plástica removível	Facilita a limpeza
Grade com proteção	Espaçamento que atende às normas de segurança e não permite contato direto com a hélice
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar

*UMA UNIDADE MOTORA COM GRADE E HELICE E DUAS OPÇÕES DE BASE – MESA E COLUNA.

Características

- 3 velocidades;
- Hélice de 6 pás;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta);
- Porta-fio;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Remoção da grade frontal conforme normas de segurança;
- Motor com fusível térmico de segurança;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.
- Sistema Easy to Go: base removível para maior facilidade de transporte e armazenamento
- Base redonda e altura regulável: ótima estabilidade e maior alcance do fluxo de ar
- Pode ser usado na versão mesa ou coluna, uma unidade motora, 1 base de mesa e 1 base coluna.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

3249-09

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação	
127V	160W	0,16	103011027	7899466431977	-	Joinville	8414.59.90	
220V	160W	0,16	103012027	7899466431984	-			
Garantia: 1 ANO								
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF VENT PVT40AZ TURBO 2 EM 1 127V/ 220V
			Alt.	Larg.	Prof.			
Vent. Coluna		6,068	610	475	325	0,094	1	
Vent. Mesa		2,565	610	455	310	0,086	1	
Cx. unitária		7,205	490	480	315	0,074	1	

Empilhamento Máximo:





06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

<p>Energia (Elétrica)</p> <p>Fabricante Philco Modelo/Tensão VENT PVT40AZ Turbo / 127V Tipo de Controle 3 VELOCIDADES</p> <p>Mais eficiente</p> <p>Menos eficiente</p> <p>Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</p> <p>Eficiência Energética ((m³/s)W)·m</p> <p>Vazão (m³/s)</p> <p>Diâmetro da Hélice (cm)</p> <p>Diâmetro da Grade (cm)</p> <p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar</p> <p>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho</p> <p>PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>REGISTRO INMETRO 0022952017</p>	<p>Ventilador de Mesa</p> <p>Britânia Eletrotomésticos S.A. PHILCO VENT PVT40AZ Turbo / 127V 3 VELOCIDADES</p> <p>Velocidade alta</p> <p>Velocidade média</p> <p>Velocidade baixa</p> <p>Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</p> <p>Eficiência Energética ((m³/s)W)·m</p> <p>Vazão (m³/s)</p> <p>Diâmetro da Hélice (cm)</p> <p>Diâmetro da Grade (cm)</p> <p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar</p> <p>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho</p> <p>PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>REGISTRO INMETRO 0022952017</p>	<p>Energia (Elétrica)</p> <p>Fabricante Philco Modelo/Tensão VENT PVT40AZ Turbo / 220V Tipo de Controle 3 VELOCIDADES</p> <p>Mais eficiente</p> <p>Menos eficiente</p> <p>Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</p> <p>Eficiência Energética ((m³/s)W)·m</p> <p>Vazão (m³/s)</p> <p>Diâmetro da Hélice (cm)</p> <p>Diâmetro da Grade (cm)</p> <p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar</p> <p>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho</p> <p>PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>REGISTRO INMETRO 0022952017</p>	<p>Ventilador de Mesa</p> <p>Britânia Eletrotomésticos S.A. PHILCO VENT PVT40AZ Turbo / 220V 3 VELOCIDADES</p> <p>Velocidade alta</p> <p>Velocidade média</p> <p>Velocidade baixa</p> <p>Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</p> <p>Eficiência Energética ((m³/s)W)·m</p> <p>Vazão (m³/s)</p> <p>Diâmetro da Hélice (cm)</p> <p>Diâmetro da Grade (cm)</p> <p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar</p> <p>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho</p> <p>PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>REGISTRO INMETRO 0022952017</p>
---	--	---	--



<p>Philco </p> <p>VENTILADOR PVT40AZ TURBO 2 EM 1 127V 160W 60Hz 103011027</p> <p>T Indústria Brasileira</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p>	<p>Philco </p> <p>VENTILADOR PVT40AZ TURBO 2 EM 1 220V 160W 60Hz 103012027</p> <p>T Indústria Brasileira</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p>
---	--

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente