

## BARBEADOR AQUA



**À PROVA D'ÁGUA**

**SISTEMA DE CORTE  
AJUSTA-SE AO  
CONTORNO DO ROSTO E  
DO PESCOÇO**

**APARADOR RETRÁTIL:**  
Ideal para aparar e modelar  
costeletas e bigodes

Apelo Comercial	Benefício
À Prova D'água	Barbear confortável, a seco ou com a pele molhada
Barbeador recarregável	Com autonomia de 30 minutos, tempo de carregamento de 8 horas com LED indicador de carga
Três conjuntos de lâminas com sistema duplo de corte	Maior alcance das lâminas, que ajustam-se ao contorno do rosto e pescoço, proporcionando movimentos precisos e um barbear rente e confortável
Aparador retrátil	Ideal para aparar bigodes e costeletas de forma precisa
Funciona com ou sem fio	Maior praticidade e liberdade durante o uso
Cabo com design ergonômico	Maior conforto e praticidade ao barbear
Prático e preciso	Lâminas com cortes individuais e flutuantes

## Características

Características engenharia :

- Duração da bateria de 30 minutos;
- À prova d'água
- Barbeador com lâminas duplas e três cabeças de corte com sistema flutuante;
- LED indicador de carga;
- Tempo de carregamento 8 horas;
- Baterias de NI-CD;
- Aparador de costeletas;
- Funciona durante o carregamento da bateria;
- Carregador Bivolt;

## Legenda Técnica

## Numero de Desenho

**1450-09**

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo ( kWh )	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0%
				Cx. Unitária	Cx. Master		
biv	0,11	0,00011	052153007	7891356006920	7891356006937	Manaus	8510.10.00
<b>Garantia:</b>		1 ano	Código DUN - biv		17891356006927	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* ( Kg )	Dimensões* ( mm )			Volume* ( m <sup>3</sup> )	Qtde
			Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho		0,28	160	60	75	0,001	1
Cx. unitária		0,48	226	182	89	0,004	1
CX. máster		3,36	242	376	278	0,025	6
<b>BARBEADOR AQUA Bivolt</b>							

**Empilhamento Máximo:** 06

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE



**BARBEADOR AQUA**  
TENSÃO DE ENTRADA:  
5V --- 0.15A




052153007  
FABRICADO NA CHINA  
0 00 00000 00 Z B18 0

**ADAPTADOR AC/DC  
BARBEADOR AQUA**

TENSÃO DE ENTRADA: 100V-240V~  
Frequência: 50/60Hz 0.2A Max  
TENSÃO DE SAÍDA: 5V --- 0.15A



IPX4  
FABRICADO NA CHINA



**Segurança**

SGS Compulsório INMETRO

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	06/07/2015	Revisão de pesos e medidas.
02	26/08/2015	Inclusão do selo compulsório.
03	16/02/16	Atualização de IPI.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.