

PH-400 DESENGRIPANTE PDS01



Alto poder de lubrificação e proteção contra umidade

Acompanha prolongador para aplicação em locais de difícil acesso

Produto Multiuso

Apelo Comercial	Benefício
Produto Multiuso	Uso automotivo, residencial e industrial.
Alto poder de lubrificação e proteção contra umidade	Expele totalmente a água.
Uso automotivo	Uso em partes cromadas e de metal.
Uso residencial	Eletrodoméstico, dobradiças, fechaduras, trincos e peças de ferro, material de caça, pesca, lancha, moto, bicicleta e patins.
Uso industrial	Ferramentas e peças em geral.

Características

- Possui um alto poder de lubrificação e proteção contra a umidade, expelindo totalmente a água. Atua sobre a ferrugem responsável pelo engripamento, proporcionando proteção e lubrificação duradoura.
- Locais de uso: carro partes cromadas e de metal); Residência (eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos e peças de ferro); Lazer e esporte (material de caça e pesca, lancha, moto, bicicleta, patins); Indústria e oficina (ferramentas e peças em geral).
- Volume: 300ml. Peso 200g.

Especificações Técnicas

- Instruções de Uso: agite bem, aplique na superfície desejada direcionando o jato até formar uma película protetora. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador.
- Precauções: cuidado, inflamável! Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo que vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Embalagem: tubo de folha de flandres, 53x166mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte
- Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2anos a partir da sua data de fabricação.
- Segurança: antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos(FISPQ).
- Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Numero de desenho

4771-09-00

Características Técnicas		Informações Logísticas			Informações Fiscais		
pH	5,0 a 7,0	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
Viscosidade	15 a 20CF3				I.I.(%)	Não	
Densidade	0,82 g/cm ³ + ou - 0,03				ICMS (%)	Nacional	
Pressão interna	45 a 80 PSI		Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
Estado Físico	Líquido/ Premido	121055001	7899963907487	17899963907484	Joinville	3824.99.41	Não
Garantia: 01 Ano		Limite de Explosividade			NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°		
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Tubo (Emb. Unitária)	0,270	166	53	53	0,0004	01	PH-400 DESENGRIPANTE PDS01
Cx. master	-	242	210	165	0,008	12	
Origem do item:	NACIONAL						
Empilhamento Máximo:	6						

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Revisão	Data	Motivo da alteração