


**Batedeira Orbitale**

| CARACTERÍSTICAS <sup>(1)</sup>   | IMAGEM <sup>(2)</sup>  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tigela em plástico com capacidade de 4L</li> <li>Sistema de rotação Orbital</li> <li>Motor potente 500W</li> <li>6 velocidades + pulsar</li> <li>3 batedores para bater massas pesada, claras em neve, cremes e massas leves.</li> <li>Batedores com encaixes rápidos e fáceis de montar e desmontar.</li> <li>Chave de segurança</li> <li>Batedores com disco de proteção</li> <li>Base com pés antiderrapante</li> <li>Comandos simples</li> <li>Disponível em 127V e 220V</li> </ul> |  |
|  | <b>Cor<sup>(3)</sup>:</b> Preta  |

| APELO COMERCIAL <sup>(4)</sup>   | BENEFÍCIOS <sup>(5)</sup>  |
|----------------------------------|--|
| Movimento planetário             | Mistura a massa de forma homogênea   |
| Tigela com capacidade de 4L      | Ideal para preparar grandes quantidades  |
| 6 velocidades + Pulsar           | Ideal para preparar as mais diversas receitas  |
| Com 3 pares de batedores         | <b>Para massas leves</b> – bate bolos, pudins, mousses e outros cremes<br><b>Para massas pesadas</b> – ideal para preparar pizzas, panetones, pães doces ou salgados<br><b>Para claras em neve</b> - prepara de forma rápida e eficiente claras em neve, chantili e maionese |
| <b>Acessórios<sup>(6)</sup>:</b> | 1 Tigela plástica de 4L, 1 batedor para cremes e claras, 1 batedor para massas leves, 1 batedor para massas pesadas, folheto de instruções, certificado de garantia e mini folder.   |

| LEGENDA TÉCNICA <sup>(7)</sup> |  |
|--------------------------------|--|
| Chave de segurança             | Evita o funcionamento do aparelho enquanto o conjunto do motor estiver levantado |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <sup>(8)</sup> |                |                 | INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS <sup>(9)</sup> |                         |                | INFORMAÇÕES FISCAIS <sup>(10)</sup> |               |
|---|----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tensão ( V )                            | Potência ( W ) | Consumo ( kWh ) | Código Comercial                      | Código de Barras EAN-13 |                | IPI (%)                             | 10%           |
| 127V                                    | 500            | 0,5             | 063401013                             | Cx. Unitária            | Cx. Master     | Origem NF                           | Classificação |
| 220V                                    | 500            | 0,5             | 063402013                             | 7891356048630           | 7891356048647  | Joinville                           | 8509.40.20    |
|   |                |                 |                                       | 7891356048654           | 7891356048661  |                                     |               |
|   |                |                 |                                       | Código DUN-14 127V      | 17891356048637 |                                     |               |
| <b>Garantia:</b>                        | 1 ano          |                 |                                       | Código DUN-14 220V      | 17891356048651 | Descrição do Produto NF             |               |

| EMBALAGEM <sup>(11)</sup> | PESO* ( Kg ) | DIMENSÕES* ( mm ) |       |       | VOLUME* ( m <sup>3</sup> ) | QTDE |
|---------------------------|--------------|-------------------|-------|-------|----------------------------|------|
|                           |              | Alt.              | Larg. | Prof. |                            |      |
| Aparelho                  | 3,988        | 290               | 360   | 210   | 0,022                      | 1    |
| Aparelho 2                | 3,988        | 430               | 405   | 210   | 0,037                      | 1    |
| Cx. unitária              | 4,602        | 330               | 390   | 230   | 0,030                      | 1    |
| Cx. máster                | 9,884        | 350               | 475   | 408   | 0,068                      | 2    |

**BAT ORBITARE  
127V ou 220V**

| Revisão | Data       | Motivo da alteração   |
|---------|------------|---|
| 01      | 08/05/2012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme solicitação engenharia colocar a informação "Batedores com encaixe rápido, fáceis de montar e desmontar"</li> </ul> |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Empilhamento Máximo:</b> | 06 |
|-----------------------------|----|

- \* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .
- \* Pesos e medidas cadastrados e lançados no sistema com o 1º lote por Joinvile.

| Revisão | Data       | Motivo da alteração   |
|---------|------------|---|
| 01      | 08/05/2012 | <ul style="list-style-type: none"><li>Conforme solicitação engenharia colocar a informação "Batedores com encaixe rápido, fáceis de montar e desmontar"</li></ul> |
|         |            |   |