


Bebedouro Hot and Cold

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de aquecimento e resfriamento de água 3 opções de temperatura, Quente, Natural e Gelada Água gelada 8°C – 12°C – Sistema com compressor Água quente 85°C Sistema adaptador para todo o tipo de garrafão - permite fazer a passagem da água diretamente para o bebedouro Baixo consumo de energia Água quente com trava de segurança Não contém CFC Bandeja coletora de água Disponível em 127V e 220V 	
	Cor⁽³⁾: Branco com detalhes em prata

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
Sistema de aquecimento e resfriamento de água	Para preparar bebidas quentes e geladas
3 opções de temperatura	Água Quente, Natural e Gelada
Água quente com trava de segurança	Temperatura de 85°C - Facilita o preparo de sopas instantâneas, chás, cafés, mamadeiras e outros alimentos - A trava de segurança evita acidentes com a água quente
Água Natural e Gelada	Controle de temperatura de 8 a 12°C - Para preparar sucos e bebidas refrescantes
Sistema adaptador para todos os tipos de garrafão	Não deixa derramar a água na colocação do garrafão. Faz a passagem direta da água para o bebedouro, evitando o contato externo
Baixo consumo de energia	Econômico
Não contém CFC	Ecologicamente correto, não agride o ambiente
Acessórios⁽⁶⁾:	manual de instruções, certificado de garantia, mini folder.

LEGENDA TÉCNICA ⁽⁷⁾	
- Não contém CFC: Utiliza gás refrigerante R134a que não contém CFC	- Trava de segurança para água quente: Sistema que diminui o risco de acidentes com a torneira de água quente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	10%
127	680		065101001	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	630		065102001	7891356021206	-	JVL	8418.69.31
				7891356021213	-	JVL	8418.69.31
Garantia:	1 ano			Código DUN-14	-	Descrição do Produto NF	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE	BEBEDOURO HOT AND COLD 127V ou 220V
		Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho	10,63	510	330	330	0,056	01	
Cx. unitária	12,99	555	380	380	0,08	01	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	04/02/2011	Alterar IPI, correto conforme controladoria é 10%.