


Aquecedor AB1200

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de aquecimento por 3 lâmpadas de halogênio Sistema de oscilação para melhor distribuição do calor no ambiente Sistema de segurança em caso de tombamento do aparelho Grade Protetora 2 opções de temperatura Porta-fio Disponível em 127V / 220V Garantia de 1 ano 	
	Cor⁽³⁾: Branco

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
2 potências	Média: 800 W e Máxima: 1200 W
Sistema de Segurança	Desliga automaticamente em caso de queda
Sistema de Oscilação	Permite a distribuição do calor no ambiente
Dissipador de calor	Melhor transmissão térmica
Grade protetora	Maior segurança
Acessórios⁽⁶⁾:	Manual de instruções, certificado de garantia, mini folder.

LEGENDA TÉCNICA⁽⁷⁾

- Sistema de Segurança que desliga o aparelho automaticamente em caso de tombamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0%
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
127	1200	1,2	061953	7891356008283	-	JVL	8516.29.00
220	1200	1,2	061954	7891356008290	-	JVL	8516.29.00
Garantia:	1 ano			Código DUN-14	-	Descrição do Produto NF	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE
		Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho	3,29	560	340	215	0,041	01
Cx. unitária	4,21	365	580	175	0,037	01

**AQ AB1200
127V ou 220V**

Empilhamento Máximo: 06

- Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.
- Pesos e medidas foram conferidos com lote em Joinville.

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	07/01/2013	MUDANÇA DE CLASSE
02	18/02/16	Atualização IPI