

AQUECEDOR AB800B**2 níveis de
potência****Placa difusora****Grade protetora
das resistências**

Apelo Comercial	Benefício
2 níveis de potência	Controle das resistências acionadas independentemente para regular de acordo com a necessidade
Placa difusora	Permite a melhor dissipação do calor e reduz a luminosidade da emissão garantindo conforto e reduzindo o brilho intenso
Grade protetora das resistências	Para a segurança possui grade protetora que evita o contato direto com o sistema de aquecimento
Alça	Facilita o transporte
Silencioso	Baixo ruído de funcionamento
Sistema de segurança anti queda	O produto desliga sozinho caso ocorra tombamento

Características

- Aquecimento com lâmpada halogênica;
- Chave de proteção contra tombamento;
- Dois níveis de potência;
- Cordão elétrico com comprimento de 1,20M;
- Proteção contra sobreaquecimento;
- Cavidade para transporte;

Legenda Técnica
Acessórios
Número de Desenho

3834-09

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	ICMS (%)	IMPORTADO
127V	800	0,8	061951005	7891356084072	17891356084079	Origem NF	Classificação
220V	800	0,8	061952005	7891356084089	17891356084086	Joinville	8516.29.00
Garantia						Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde
			Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho		1,2	360	295	135	0,014	01
Cx. unitária		1,4	380	300	145	0,016	01
Cx. máster		8,6	610	445	390	0,10	06
						AQUECEDOR AB800B 127V/ 220V	

Origem do item	Importado
Empilhamento Máximo:	6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente