

## Liquidificador PH TOUCH AZC



**Teclado *Touch*:** Evita o acúmulo de sujeira, muito mais fácil para limpar.

**Acompanha filtro:** separa o suco da semente e do bagaço

**900 W**  
de potência

Apelo Comercial	Benefício
3 velocidades + pulsar/altolimpeza/ <i>ice</i>	Ideal para preparar diversos tipos de alimentos Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais
Função <i>ice</i>	Tritura gelo com maior facilidade e rapidez
Laminas serrilhadas	Ultra afiadas e resistentes
Acompanha filtro	Separa o suco da semente e do bagaço
Tampa com sobretampa e orifício	Permite adição de ingredientes durante o preparo
Copo de Acrílico super-resistente	Capacidade máxima até 2,7L
Base antiderrapante	Mais segurança no manuseio

## Características

- Chave tipo Keyboard 3 vel + Pulsar + Off;
- Conjunto de facas integradas ao copo que impede vazamentos;
- Alça anatômica;
- Copo com sistema de encaixe fácil;
- Tampinha dosadora graduação (centro da tampa).

## Legenda Técnica

## Acessórios

## Número de Desenho

**2272-09**

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo ( kWh )	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	10
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		
127V	900	0,9	103101047	7899466423491	17899466423498	Joinville	8509.40.10
220V	900	0,9	103102047	7899466423507	17899466423504		
<b>Garantia: 1 ANO</b>							
Embalagem	Peso* ( Kg )	Dimensões* ( mm )			Volume* ( m <sup>3</sup> )	Qtde	Descrição do Produto NF
		Alt.	Larg.	Prof.			<b>LQ PH TOUCH AZC 127V/ 220V</b>
Aparelho	1,645	411	204	222	0,019	1	
Cx. unitária	1,908	250	371	186	0,017	1	
Cx. máster	12,123	517	562	380	0,11	06	

<b>Empilhamento Máximo: Cx unitaria</b>	06
<b>Empilhamento Máximo: Cx master</b>	06

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
---------	------	---------------------



02	07/03/2018	Atualização de foto e tampografia
----	------------	-----------------------------------

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.