

Circulador de Ar C500P Turbo

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> • Maior Eficiência Energética e Economia - ventilação com baixo consumo de energia • 3 velocidades • Hélice com diâmetro de 50 cm • Inclinação vertical regulável • Baixo nível de ruído • Alça para transporte • Sistema térmico de proteção • Garantia de 1 ano 	
	Cor⁽³⁾: preta

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
Maior eficiência	Baixo consumo de energia e alta performance de vento
3 velocidades	Para ajustar de acordo com a necessidade
Potência de 60W	Grande vazão de ar. Economiza 3x mais que outro circulador
Inclinação vertical regulável com ajuste de até 360°	Para melhor distribuição do fluxo de ar
Grade com proteção	Espaçamento que obedece às normas de segurança e não permite contato direto com a hélice
Hélices com 5 pás e 50cm de diâmetro	Ideal para ambientes amplos
Alça	Ideal para transportá-lo
Acessórios⁽⁶⁾:	Manual de instruções, certificado de garantia e mini folder

LEGENDA TÉCNICA⁽⁷⁾

Maior Eficiência energética - Proporciona uma boa ventilação com uma baixa potência resultando em grande economia de energia

Sistema térmico de proteção: Sensor térmico que desliga o aparelho em caso de falha

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	15%
127	60	0,05	066121004	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	60	0,05	066122004	7891356036125	-	Joinville	8414.51.90
Garantia:		1 ano	Código DUN-14 220V		-	Descrição do Produto NF	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE
		Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho	3,24	595	635	180	0,068	1
Cx. unitária	4,33	610	670	190	0,078	1

CIRC C500P TURBO
127V ou 220v

- Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.
- Medidas provisórias, devem novamente serem conferidas com lote piloto em Joinville.

Revisão	Data	Motivo da alteração