

TORRADEIRA BTR01P



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Torradeira Britânia 6 níveis de tostagem BTR01P 2 Torradas

6 níveis de tostagem	Coletor de migalhas	Fácil de limpar
APELO	BENEFÍCIO	
6 níveis de tostagens	Pão crocante e quentinho no ponto que você mais gosta	
Coletor de migalhas	Garante uma limpeza mais simples e prática	
Função cancelar tostagem	Sempre que for preciso interromper o processo você pode utilizar essa função	
Porta fio	Ideal para armazenar a torradeira sem fios soltos.	
Pés antiderrapantes	Mais segurança durante o uso do aparelho	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Função cancelar;
- 6 níveis de tostagem;
- Capacidade para 2 torradas;
- Pés antiderrapantes;
- Coletor de migalhas;
- Porta fio;
- Composição: Metal e Plástico.

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Preto
Material / composição	Metal e Plástico
Capacidade total e útil	2 Torradas
Tamanho do cordão	1 metro
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				2650-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	7,8		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18		
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	ICMS (%)		8516.72.00						
			Joinville	8516.72.00	N/A						
127V	750	0,75	066201023	066201023OUT	066201023SLD	7891356074516	17891356074513	Joinville	8516.72.00	N/A	
220V	750	0,75	066202023	066202023OUT	066202023SLD	7891356074523	17891356074520				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)	e				
Produto		0,790	180	168	260	0,00786	1				
Produto aberto		0,790	180	168	260	0,00786	1				
Cx. unitária		1,100	180	275	174	0,00861	1				
Cx. máster		7,360	202	600	540	0,06545	6	6			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/09/20219	Atualizado peso e medida de acordo com inspeção Brasil
02	21/05/2024	Novo padrão de FT