



## AR CONDICIONADO SPLIT PH24000QFM4



**Função Sleep -**  
Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

**Função Timer**  
Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

**Função Swing**  
Melhor distribuição do ar no ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	<i>Resfriar</i> - para refrigeração do ambiente <i>Desumidificar</i> - para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Aquecer</i> - para aquecimento do ambiente <i>Ventilar</i> - permite operar apenas como ventilador <i>Auto</i> - ventilação e temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura ambiente
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função Swing	Melhor distribuição do ar no ambiente

## Características

- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h
- Controle de temperatura de 16°C à 32°C
- Modos de operação: Resfriar, Aquecer, Ventilar, Desumidificar e Automático
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático).
- Vazão de Ar: 1180 m<sup>3</sup>/h
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Classe energética "B"
- Disponível na tensão 220V

## Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, parafusos e buchas de fixação, cabo de sensor de degelo

## Legenda Técnica

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo ( kWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária	Cx. Master			Origem NF
220	2170	43,6	96652051	7899466415441		Manaus	8415.10.11	
			96652055	7899466415489		Manaus	8415.10.11	
<b>Garantia:</b>		01 ano	Código DUN		Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* ( Kg )	Dimensões* ( mm )			VOLUME* ( m <sup>3</sup> )	Qtde	<b>AR CONDICIONADO SPLIT PH24000QFM4</b>
Unidade Interna		17	Alt.	Larg.	Prof.	0,089	1	
Cx. unitária int		20	330	1190	420	0,165	1	
Unidade Externa		58	700	843	315	0,186	1	
Cx. unitária ext		64	780	1005	420	0,329	1	
<b>Empilhamento Máximo Int.</b>		8						
<b>Empilhamento Máximo Ext</b>		3						

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente.