



## CONDICIONADOR DE AR SPLIT PH12000QFM5



**Função Sleep -**  
Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

**Função Timer**  
Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

**Função Swing**  
Melhor distribuição do ar no ambiente

| Apelo Comercial   | Benefício  |
|-------------------|--|
| Modos de operação | <i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente<br><i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente.<br><i>Heat</i> – para aquecimento do ambiente<br><i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador<br><i>Feel</i> – Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite |
| Função Sleep      | Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite   |
| Função Timer      | Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho   |



## Características

- Ciclos de ar quente/frio
- Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
- Controle de temperatura
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de Ar: 500 m<sup>3</sup>/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan, Heat e Feel
- Potência sonora unidade interna: 34 dB(A)
- Potência sonora unidade Externa: 52 dB(A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Classe "A" em eficiência energética
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V
- Garantia de 01 ano

## Legenda Técnica

**Função Timer:** Permite programar com antecedência o funcionamento e o desligamento do aparelho.

**Função Swing:** Possibilita distribuir melhor o ar através do posicionamento das aletas.

**Função Feel:** A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.

**Função Sleep:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

## Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, suporte do controle remoto, porca flange, mangueira do dreno, 06 parafusos e 06 buchas.

## Número de desenho

**1461-00-01**

| Características Técnicas |                      |               |                 | Informações Logísticas |                         |                   | Informações Fiscais     |   |  |
|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---|--|
| Tensão (V)               | Potência Nominal (W) | Consumo (kWh) | Unidade         | Código Comercial       | Código de Barras EAN-13 |                   | IPI (%)                 | Isento  |  |
|                          |                      |               |                 |                        | Cx. Unitária            | Cx. Master        | Origem NF               | Classificação                                 |  |
| 220                      | 1100                 | 22,4          | Interna         | 096652098              | 7899466416387           | -                 | Manaus                  | 8415.10.11                                    |  |
| 220                      | 1100                 | 22,4          | Externa         | 096652100              | 7899466416400           | -                 | Manaus                  | 8415.10.11                                    |  |
| <b>Garantia:</b>         |                      | 12 meses      |                 |                        | Código DUN - biv        |                   | Descrição do Produto NF |   |  |
| Embalagem                |                      | Peso *        | Dimensões* (mm) |                        |                         | Volume*           | Qtd                     | CONDICIONADOR DE AR SPLIT PH12000QFM5<br>220V |  |
|                          |                      | (Kg)          | Alt.            | Larg.                  | Prof.                   | (m <sup>3</sup> ) |                         |   |  |
| Unidade Interna          |                      | 7,10          | 188             | 760                    | 240                     | 0,034             | 01                      |   |  |
| Unidade Externa          |                      | 25,90         | 550             | 760                    | 300                     | 0,125             | 01                      |   |  |
| Caixa unit. Interna      |                      | 8,87          | 200             | 770                    | 250                     | 0,039             | 01                      |   |  |
| Caixa unit. Externa      |                      | 28,35         | 560             | 760                    | 310                     | 0,132             | 01                      |   |  |

**Empilhamento Máximo Unidade Interna:** 08

**Empilhamento Máximo Unidade Externa:** 04

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



## SELOS DE CONFORMIDADE

**INMETRO**

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO  
PHILCO  
PH12000QFMS  
SPLIT SYSTEM

220 volts  
12ml Btu/h

Mais eficiente

A  
B  
C  
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês.

**22,4**  
kWh/mês

PROCEL  
PROGRAMA NACIONAL DE ESTUQUEAMENTO

220 (V)

Segurança Desempenho  
Nº Registro 0049942014

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho.

| Revisão | Data       | Motivo da alteração  |
|---------|------------|----------------------|
| 0       | 20/05/2015 | Liberação de Arquivo |

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.