



## CONDICIONADOR DE AR INVERTER PAC9000IQFM4



**Sistema de controle inverter**

**Filtro de ar Anti-bactéria e anti-fungo**

**Classificação energética A**

Apelo Comercial	Benefício
Sistema de controle inverter	Mantem a temperatura Ideal de forma constante e econômica
Modos de operação	Cool- Permite refrigerar o ambiente Heat - Permite aquecer o ambiente Dry - Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan - Permite operar apenas como ventilador. Feel- Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função <i>Sleep</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Timer</i>	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função <i>Turbo</i>	Aumento na ventilação para atingir uma climatização mais rápida
Classificação A em eficiência energética	Maior economia
Filtro de ar removível	Prático e fácil de limpar
Controle remoto com display de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo	Inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros
Display digital	Display em LED que acende por trás do painel frontal (efeito invisível)

## Características

- Ciclo de ar Quente e frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Condensador em Cobre
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 500 m<sup>3</sup>/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modos de operação: Cool, Heat, Dry, Fan e Feel
- Tubulação de ligação: ¼ descarga e 3/8 Sucção.
- Nível de ruído: 40 dB(A) interna e 50 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano

## Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno, Controle Remoto e suporte para o controle remoto.

## Legenda técnica

**Gás Ecológico R-410A:** Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

**Condensador em Cobre:** Melhor eficiência e durabilidade.

**Display com efeito invisível:** Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora.

**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

**Botão de emergência:** A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

**Auto Clean:** Produto realiza processo de limpeza após selecionado seu desligamento.

**Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

**Função Sweep:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

**Função Time:** Permite ao usuário ter a disponibilidade de consulta junto ao controle remoto.

**Função Sleep:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

**Função Quiet:** Produto realiza ajustes automáticos para deixar seu funcionamento mais silencioso.

**Função Turbo:** O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

**Modo de operação Feel:** Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

## Número de desenho

**1569-00-01**


Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Suspensão Classificação
				Cx. Unitária	Cx. Master		
220	850	17,9	096652376 unid. Int.	7899466424696	NA	Manaus	8415.10.11
			096652377 unid. Ext.	7899466424702	NA		
<b>Garantia:</b>		01 ano	Código DUN - biv		NA	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde.
		(kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m <sup>3</sup> )	
Aparelho interna		7,2	201	720	270	0,039	01
Aparelho externa		24,6	530	660	240	0,083	01
Cx. Unitária Int.		8,5	265	800	330	0,069	01
Cx. unitária ext.		26,5	600	785	340	0,160	01
<b>CONDICIONADOR DE AR INVERTER PAC9000IQFM4 220V</b>							

Pesos e medidas serão confirmados com a chegada e inspeção do 1º lote.

Empilhamento Máximo unidade Interna:	<b>10</b>
Empilhamento Máximo unidade Externa:	<b>04</b>

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.