

AR COND PAC60000ICFM16 220V




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado Philco 55000 BTU/h PAC60000ICFM16 Eco Inverter 220V

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

ECO INVERTER	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	SERPENTINA 100% EM COBRE
APELO	BENEFÍCIO	
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão	
Classificação energética A	Muito mais econômico	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.	
Filtro	Lavável e de fácil troca	
Proteção anticorrosiva	Aletas com resistência à corrosão	
Função dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.	
Função timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho.	
Função oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.	
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.	
Função turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ciclo de ar Frio.
- Capacidade de refrigeração 55000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R32.
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 2000 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 3/4" Sucção.
- Nível de ruído: 57 dB(A) interna e 65 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactérias.
- Fácil limpeza do painel e filtro e filtro de ar.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano no produto
- Garantia de 05 anos no compressor vide manual
- Recomendado para áreas de 64 m² a 100 m².
- Condensador e Evaporador em cobre.

LEGENDA TÉCNICA:

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.


Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto
Cor produto	Unidade Interna Branca e Unidade Externa Branca
Material / composição	Unidade Interna: painel frontal plástico e base de montagem metálica. Unidade Externa: Gabinete Metálico, grade de proteção do ventilador plástica
Capacidade total e útil	55000 Btu/h



Garantia:			01	Número de Desenho:			22999-00-XX				
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Consumo (kWh/Ano)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)		Isento			
						I.I.(%)		Não aplica			
						ICMS (%)		Nacional			
				Cx. Unitária (EAN-13)		Cx. Master (DUN-14)		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
220V	6850	2255	96662345	7899963911996		N/A			8415.10.11		
			96662346	7899963912009		N/A			8415.10.11		
			96662347	7899963912016		N/A			8415.90.90		
			96662348	7899963912023		N/A			8415.10.11		
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m³)					
Aparelho interna		33,7	320	840	840	0,2258	1		AR COND PAC60000ICFM16 220V		
Aparelho externa		97,3	1340	1110	380	0,6562	1				
Painel		6	60	960	960	0,0553	1				
Cx. Unitária Int.		42,8	410	1060	950	0,4129	1	5			
Cx. Unitária ext.		102,8	1440	1180	490	0,8326	1	1			
Cx. Painel		9	110	1040	1020	0.117	1	20			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia

CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A
Marca: Philco
Modelo: PAC60000ICFM16
Tipo: SPLIT CASSETE

220 Volts

55 mil Btu/h

Fluido R32

Mais eficiente

A

B

C

D

E

F

Menos eficiente

Categoria **A**

Consumo anual de energia

2255,0 kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

5,50 Wh/Wh

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.


Modo espera

2,5 W

Segurança Desempenho
Nº de Registro
012222/2023

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020



Revisão	Data	Motivo da alteração