



PARAFUSADEIRA PPF21MF



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Parafusadeira Philco PPF21MF Maleta + 74 acessórios 21V

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Mandril de ajuste rápido	21 posições de torque	Bateria de 21V com carregamento rápido
APELO	BENEFÍCIO	
Bateria lítio 21V 1500mAh	Bateria de alta autonomia para execução de longos trabalhos, com sistema de carregamento rápido	
Mandril 10mm	Mandril de aperto rápido	
Maleta de acessórios	74 acessórios para atender as suas necessidades	
Lanterna	Para o uso em áreas mais escuras	
Multifunção	Função parafusadeira, furadeira e furadeira com impacto.	
Mandril de ajuste rápido	Encaixe rápido e fácil de brocas de até 10mm.	
21 posições de torque	Ideal para os mais variados trabalhos.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Função parafusadeira, furadeira e furadeira com impacto.
- Bateria de Lítio 21V;
- 21 posições de torque na função parafusadeira;
- Torque máximo de 25Nm;
- Gatilho de acionamento com velocidade variável;
- 2 opções de velocidade. Velocidade 1: 0-400RPM e velocidade 2: 0-1500RPM;
- 21000 impactos por minuto na função furadeira com impacto;
- Reversão de rotação;
- Trava de segurança contra acionamento acidental;
- Mandril de aperto rápido de 10mm (3/8"). Ajuste de 0,8mm até 10mm;
- Pega emborrachada com acabamento texturizado para melhor aderência;
- Presilha para pendurar no cinto;
- Carregador rápido bivolt de 1,5A, carrega a bateria em até 60min;
- Lanterna Led para auxiliar em montagens
- Indicador de carga de bateria;
- Acompanha maleta com brocas e bits


LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Maleta + acessórios: <ul style="list-style-type: none"> • 2 brocas chatas para madeira (12mm e 16mm); • 6 brocas para madeira (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm); • 6 brocas aço rápido (HSS) para metais (2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm); • 4 brocas para concreto (4mm, 5mm, 6mm, 8mm); • 8 bits Philips de 50mm; • 2 bits fenda de 50mm; • 12 bits philips de 25mm; • 10 bits fenda de 25mm • 5 bits Allen de 25mm (2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm); • 8 bits Torx 25mm (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40); • 4 bits Torx com furo guia (VT27, VT30, VT35, VT40); • 1 bit quadrado de 25mm • 1 escareador; • 1 extensor; • 4 bits sextavado (canhão): 6mm, 8mm, 9mm, 10mm.
Cor produto	Azul
Material / composição	Metal, plástico e borracha;
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	Cordão do carregador 1,8m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2

Garantia:			Número de Desenho:			5071-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						
Tensão (V)	Corrente Carregador (A)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
						I.I.(%)	16		
						ICMS (%)	Importado		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
Bivolt	1,5	0,03	051105045	7891356106712	17891356106719		8467.29.92	Não	
Embalagem		Peso*	Dimensões*			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt	Larg.	Pro f.	(m³)			
Produto		1,410	200	225	75	0,0034	1	N/A	
Produto com Maleta + acessórios		2,930	275	324	94,5	0,0084	1	N/A	
Cx. unitária		3,040	275	273	95	0,0071	1		
Cx. máster		18,670	285	590	325	0,0546	6		

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	29/06/2022	NOVO DESENVOLVIMENTO
REV01	26/09/2022	ATUALIZAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS