

MIXER PMX700VM



**Potência de
700W**

**Controle eletrônico
de velocidade**

**Acompanha copo
medidor**

Apelo Comercial	Benefício
Compacto e eficiente	Ideal para preparar sucos, coquetéis, vitaminas, gemadas, cremes, molhos, omeletes e muito mais!
Potência de 700W	Ideal também para desfiar frango e preparar purê de batata.
2 velocidades com controle eletrônico na velocidade 1	Alta performance
Lâminas em aço inoxidável	Mais praticidade e eficiência durante o uso
Design ergonômico/ Corpo Emborrachado	Fácil de usar e limpar/ Mais durabilidade
Acompanha copo medidor	Conforto e facilidade de manuseio
Desmontável	Capacidade para 600ml
Anel para pendurar	Facilidade e praticidade no encaixe e na limpeza
Luz indicadora de funcionamento	

Características

- 2 velocidades;
- Controle de velocidade (para a velocidade baixa)
- Lâminas destacáveis em aço;
- Acompanha copo de 600ml;
- Botões emborrachados;
- Corpo ergonômico;
- Desmontável;
- Design moderno;
- 700W de potência;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Garantia de 1 Ano;
- Disponível em 127V e 220V;
- Composição: Metal e Plástico.

Legenda Técnica

Controle de velocidade: Quando a velocidade baixa está acionada, o usuário pode fazer um ajuste fino de velocidade.

Acessórios

Copo de 600ml

Número de Desenho

2408-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
127V	700	0,7	053201014	7891356071799	17891356071796	Joinville	8509.40.90
220V	700	0,7	053202014	7891356071805	17891356071802		
Garantia: 1 ano							
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF
		Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho montado	1,20	430	56	90	0,002	01	MIXER PMX700VM 127V/ 220V
Cx. unitária	1,35	240	115	165	0,004	01	
Cx. máster	9,10	255	515	345	0,045	06	

Pesos e medidas serão confirmados com a chegada e inspeção do 1º lote

Empilhamento Máximo:

06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



--	--	--

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.