



MINI RETIFICA PRT180




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Mini Retifica Philco PRT180 120 Acessórios + Eixo Flexível 180W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Potência 180W	Rotações 10.000 – 35.000 rpm	120 acessórios + Eixo flexível para trabalhos mais detalhados
APELO	BENEFÍCIO	
Eixo flexível	Para trabalhos mais detalhados	
Punho emborrachado	Auxilia no manuseio da ferramenta	
Botão para travamento do eixo	Mais facilidade na troca de acessórios	
Gancho para pendurar	Maior comodidade	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ajuste de velocidade com rotação variável de 10000RPM a 35000RPM;
 Realiza diversos trabalhos como polimento, desbaste, cortes, entalhes, lixação entre outros.
 Extensor flexível para trabalhos mais precisos;
 Acompanha caixa de ferramentas com 120 acessórios;
 Botão de travamento do eixo, para fixação dos acessórios;
 Suporte para pendurar;

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- | | |
|------------|--|
| Acessórios | <ul style="list-style-type: none"> • 8 lixas tubulares de 15mm de diâmetro x 12,4mm de comprimento; • 8 lixas tubulares de 8,5mm de diâmetro x 12,4mm de comprimento; • 1 Suporte para lixa tubular de 15mm; • 1 Suporte para lixa tubular de 8,5mm; • 4 discos/feltros para polimento de 13mm de diâmetro x 5,5mm de espessura; • 4 discos/feltros para polimento de 25 mm de diâmetro x 5,5mm de espessura; • 3 discos de corte geral de carboneto de silício de 32mm de diâmetro x 1,05mm de espessura; • 2 discos de borracha com óxido de alumínio de 22mm de diâmetro, 3,18mm espessura; • 6 discos abrasivos de óxido de alumínio, tipo rebolo na cor rosa, 19,5 mm de diâmetro e 3mm de espessura; • 6 discos abrasivos de óxido de alumínio, tipo rebolo na cor branca, 19,5 mm de diâmetro e 3mm de espessura; • 1 Pinça de aperto (mini mandril) com diâmetro de aperto de 1,6mm; • 1 Pinça de aperto (mini mandril) com diâmetro de aperto de 2,3mm; • 1 Pinça de aperto (mini mandril) com diâmetro de aperto de 3,0mm; • 2 Pinças de aperto (mini mandril) com diâmetro de aperto de 3,2mm. Uma vem fixada na ferramenta; • 1 pedra de afiar; • 1 Ponta de lâ para limpeza e polimento; • 6 limas rotativas; • 1 Broca de 3,2mm; • 1 Broca de 3mm; • 2 Brocas de 2,3mm; • 2 Brocas de 1,6mm; • 1 haste suporte para os discos de corte e discos abrasivos; • 1 haste com rosca para encaixe dos feltros; • 3 escovas de cerdas de plásticos para limpeza em geral (1 escova tipo pincel, 1 escova tipo cone e uma escova tipo circular) • 3 escovas de cerdas de aço para limpeza e polimento (1 escova tipo pincel, 1 escova tipo cone e uma escova tipo circular); • 8 ponteiras montadas para desbaste; • 20 discos de lixas, 20mm de diâmetro; • 20 discos de corte de 24mm de diâmetro e 1mm de espessura; • 1 Chave de aperto; • 1 chave em L para travamento do eixo do extensor; • 1 Extensor flexível. |
|------------|--|

Cor produto	Azul
Material / composição	Plástico, aço e alumínio
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,8m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2


Garantia:	1 ano	Número de Desenho:	5165-09-00
Dados Energéticos	Informações Logísticas		Informações Fiscais

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	11,2		
						ICMS (%)	Importado		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	180W	0,18	051101026	7891356108594	17891356108591	Joinville	8460.29.00	N/A	
220V	180W	0,18	051102026	7891356108600	17891356108607	Joinville	8460.29.00	N/A	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF MINI RETIFICA PRT180
			Alt.	Larg	Prof.				
Produto/Maleta		1,685	62	295	65	0,00119	1		
Cx. unitária		1,764	292	235	65	0,00446	1		
Cx. máster		11,25	223	473	305	0,03217	6	14	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Não aplicável para este modelo

Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	19/04/2023	NOVO DESENVOLVIMENTO
REV01	15/08/2023	ATUALIZAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS
REV02	06/11/2023	ATUALIZAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS