

Características

- Mandril de 13mm (1/2") com encaixe SDS PLUS para brocas e talhadeiras;
- Acompanha 3 brocas, talhadeira, Ponteira, Mandril, Chave do Mandril, Limitador de profundidade;
- Acompanha uma empunhadura com guia;
- Empunhadura com acabamento emborrachado;
- Rolamentos blindados;
- Rotação 0 - 1400 r.p.m;
- Batidas por minuto na função martelete 0 - 5500 i.p.m;
- Cordão elétrico giratório e com 1,85m;
- Controle eletrônico de velocidade;
- Reversão de rotação;
- Trava de gatilho;
- Seletor de funções: Perfuração, Martelete e perfuração com martelete;
- Acompanha maleta;
- Diâmetro máximo de perfuração em madeira 30mm;
- Diâmetro máximo de perfuração em concreto 28mm;
- Diâmetro máximo de perfuração em aço 13mm;
- Composição: metal e plástico.

Acessórios:

- Acompanha 3 brocas, talhadeira, Ponteira, Mandril, Chave do Mandril, Limitador de profundidade;
- Empunhadura com acabamento emborrachado;
- Acompanha maleta.

Numero de desenho

3537-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		
127V	900	0,9	051101011	7891356081279	17891356081276	Joinville	Classificação 8467.29.93
220V	900	0,9	051102011	7891356081286	17891356081283		
Garantia							
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)	
Aparelho		1,35	265	65	235	0,004	1
Cx. unitária		1,55	270	70	240	0,004	1
Cx. máster		14	560	300	260	0,043	6
Descrição do Produto NF MARTELETE PMT01 127V/220V							

Empilhamento Máximo:

06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.