

FONE DE OUVIDO PFO05BTSG



**ANC – CANCELAMENTO
DE RUÍDO ATIVO –
O SOM EM SUA PLENITUDE**

30H – BATERIA¹

**HANDS FREE
ATENDA CHAMADAS
TELEFÔNICAS**

Apelo Comercial	Benefício
ANC – CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO	O som em sua plenitude. Diminui o ruído externo ²
12 horas – bateria	Bateria com excelente duração e tempo de recarga de 2h50
Hands Free	Atenda chamadas telefônicas
Bluetooth 5.0	Rápido emparelhamento e excelente taxa de transmissão
Ajuste de altura e conchas rotativas em 90°	Muito mais confortável
Entrada auxiliar	Prático para momentos sem bateria
Botões para controle de reprodução	Rápido acesso e controle da reprodução de áudios.

¹Tempo de reprodução máxima com o ANC desativado

²O nível de anulação de ruído pode variar de acordo com a intensidade do som externo

Características

- 60mW de potência;
- Frequência de resposta de 20 até 20000Hz;
- Impedância de 32 ohms;
- Entrada para cabo auxiliar (P2);
- Bluetooth 5.0;
- Funções rádio e bluetooth;
- Entrada para cartão de memória;
- Botões power, play/pause, volume e ANC mode;
- Bateria de 500mAh;
- Sensibilidade do microfone 34.5 ±1.5dB;
- Entrada micro USB-C para carregamento;
- ANC – módulo de cancelamento de ruído;
- Diâmetro do Driver 40mm (x 2);
- Arco com ajuste de tamanho;
- Concha almofadada;
- Rotação de 90° das conchas;
- Cor: Space gray.

Acessórios:

Manual e cabo de USB.

Legenda Técnica

Numero de desenho

3080-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	20		
								ICMS (%)	IMPORTADO		
							Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
Bivolt	-	-	-	-	056605015	7891356092565	17891356092562	Joinville	8518.30.00	Não	
Garantia											
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF				
	(Kg)	Alt.	Larg	Prof.			FONE DE OUVIDO PFO05BTSG Bivolt				
Aparelho	0,252	16,8	20,2	9,6	0,00325	1					
Aparelho aberto	0,252	16,8	20,2	9,6	0,00325	1					
Cx. unitária	0,350	21,5	23,4	7,3	0,00367	1					
Cx. máster	6,000	44,2	38,0	28,5	0,04786	6					
Origem do item	IMPORTADO										
Empilhamento Máximo:	7										

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE