

Ferro Ultrapass

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> • Base com material especial • Super resistente a riscos e a sujeira e ultra deslizante • Maior difusão do calor • Jato extra de vapor • Função Spray • Salva botões • Seletor de temperatura • Reservatório de água • Cordão elétrico giratório • Luz indicadora de funcionamento • Disponível em 127V e 220V • Garantia de 1 ano 	
	Cor⁽³⁾: Branco com azul marinho

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
Base com Nanotecnologia	Maior desempenho ao passar roupas! Sua base com Nanotecnologia distribui muito melhor o calor, é ultra deslizante e super resistente a riscos e a sujeira.
Seletor de temperatura	Possibilita ajuste para vários tipos de tecido
Função Spray e Ducha extra de vapor	Para umedecer rugas e vincos persistentes
Salva botões	Não danifica botões e tecidos
Apoio traseiro	Permite deixar o ferro na posição vertical
Cordão elétrico giratório	Maior liberdade durante o uso
Luz indicadora de funcionamento	Indica o funcionamento do aparelho
Acessórios⁽⁶⁾:	Copo dosador, manual de instruções, certificado de garantia, mini folder,

LEGENDA TÉCNICA ⁽⁷⁾	
- Base especial: Material chamado Enameled, mais resistente e com linhas difusoras de calor que proporcionam uma melhor distribuição do calor e melhor deslizamento do ferro.	- Seletor de temperatura: Possibilita ajuste para vários tipos de tecido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	12%
127	1200		063601007	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	1200		063602007	7891356019883	7891356019890	JVL	8516.40.00
				7891356019906	7891356019913	JVL	8516.40.00
				Código DUN-14 127V	17891356019897		
Garantia:	1 ano			Código DUN-14 220V	17891356019910	Descrição do Produto NF	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE
		Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho	0,80	130	266	105	0,004	01
Cx. unitária	1,00	142	277	120	0,005	01
Cx. máster	6,64	306	387	300	0,036	06

**FE ULTRAPASS
127V ou 220V**

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Revisão	Data	Motivo da alteração