

Ferro a Vapor FB910

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> • Base antiaderente • Jato extra de vapor • Função spray • Cordão elétrico giratório • Salva botões • Seletor de temperatura ajustável • Apoio traseiro para deixar na posição vertical • Função seco ou vapor • Acompanha recipiente dosador • Cordão elétrico giratório • Reservatório de água • Resistência blindada • Luz indicadora de funcionamento • Disponível em 127V e 220V • Garantia de 1 ano 	
	Cor⁽³⁾: Branco e azul

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
Base antiaderente com borda arredondada	Proporciona um ótimo deslizamento
Resistência blindada	Maior durabilidade
Luz piloto	Indica o funcionamento
Termostato	Mantém a temperatura constante e evita superaquecimento
Seletor de vapor / seco	Passa a seco e a vapor
Seletor de temperaturas	Ajuste adequado de temperatura para cada tipo de tecido
Sistema de autolimpeza	Eliminam resíduos depositados no reservatório
Apoios de borracha	Na posição vertical de descanso, o ferro é apoiado em peças de borracha que proporcionam maior segurança
Botões de spray e de vapor extra	Para auxiliar na passagem umedecendo vincos amassados
Cordão elétrico multidirecional e flexível	Comodidade no uso
Acessórios⁽⁶⁾:	Folheto de instruções, certificado de garantia e mini folder.

LEGENDA TÉCNICA ⁽⁷⁾

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	10
127	1200	0,60	9063601000	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	1100	0,55	9063602000	7891356007569	7891356007583	Joinville	8516.40.00
Garantia:		1 ano	Código DUN-14		-	Descrição do Produto NF	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE
		Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho	0,92	125	265	120	0,004	01
Cx. unitária	1,12	130	278	128	0,005	01
Cx. máster	7,56	260	384	278	0,028	06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

FE FB910 127V ou 220V
--

Revisão	Data	Motivo da alteração