

Ferro seco FB25

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾	
<ul style="list-style-type: none"> • Leve, prático e seguro; • Facilidade de manuseio e limpeza; • Base antiaderente com salva botões em toda borda; • Garantia de 1 ano. 		
	Cor ⁽³⁾ :	Branco com detalhes em cinza

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
Base antiaderente	Leve e durável, com melhor deslizamento
Base com bordas arredondadas e salva botões	Facilita a passagem das roupas, não danificando botões e o tecido.
Seletor de temperaturas	Ajuste adequado de temperatura para cada tipo de tecido
Luz indicadora de funcionamento	Indica quando o ferro está ligado
Cordão elétrico articulado e flexível	Mais mobilidade no uso
Acessórios ⁽⁶⁾ :	

LEGENDA TÉCNICA ⁽⁷⁾

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	10%
220V	1000	0,01	033602008	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
Garantia: 1 ano			Código DUN-14 220V	17891356041843	Descrição do Produto NF		8516.40.00

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE
		Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho	0,73	110	250	105	0,003	01
Cx. unitária	0,88	130	263	108	0,004	01
Cx. máster	5,73	287	330	283	0,027	06

FE FB25 220V

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Revisão	Data	Motivo da alteração