

AR COND PAC60000ICQFM16 220V



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)


Ar-Condicionado Philco 55000 BTU/h PAC60000ICQFM16 Eco Inverter 220V

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

ECO INVERTER	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	SERPENTINA 100% EM COBRE
APELO	BENEFÍCIO	
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão	
Classificação energética A	Muito mais econômico	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.	
Filtro	Lavável e de fácil troca	
Proteção anticorrosiva	Aletas com resistência à corrosão	
Função dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.	
Função timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho.	
Função oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.	
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.	
Função turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.	

CARACTERISICAS TÉCNICAS

- Ciclo de ar Frio.



- Capacidade de refrigeração 55000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R32.
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 2000 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 3/4" Sucção.
- Nível de ruído: 57 dB(A) interna e 65 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactérias.
- Fácil limpeza do painel e filtro e filtro de ar.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano no produto
- Garantia de 05 anos no compressor vide manual
- Recomendado para áreas de 64 m² a 100 m².
- Condensador e Evaporador em cobre.

LEGENDA TÉCNICA:

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.


Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto
Cor produto	Unidade Interna Branca e Unidade Externa Branca
Material / composição	Unidade Interna: painel frontal plástico e base de montagem metálica. Unidade Externa: Gabinete Metálico, grade de proteção do ventilador plástica
Capacidade total e útil	55000 Btu/h



Garantia:		01		Número de Desenho:			20999-00-XX		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Consumo (kWh/Ano)	Código Comercial	Código de Barras			IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
220V	6950	2255	96662349	7899963912030	N/A			8415.10.11	
			96662350	7899963912047	N/A			8415.10.11	
			96662351	7899963912054	N/A			8415.90.90	
			96662352	7899963912061	N/A			8415.10.11	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
			Alt.	Larg.	Prof.				
Aparelho interna		33,7	320	840	840	0,2258	1		
Aparelho externa		97,3	1340	1110	380	0,5652	1		
Painel		6	60	960	960	0,0553	1		
Cx. Unitária Int.		42,8	410	1060	950	0,4129	1	5	
Cx. Unitária ext.		102,8	1440	1180	490	0,7889	1	1	
Cx. Painel		9	110	1040	1020	0,117	1	20	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia

CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A
 Marca: Philco
 Modelo: PAC60000ICQFM16
 Tipo: SPLIT CASSETE

220
Volts

55 mil
Btu/h

Fluido
R32

Mais eficiente

A ▶

B ▶

C ▶

D ▶

E ▶

F ▶

Categoria

A

Menos eficiente

Consumo anual de energia

2255,0

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

5,50

Wh/Wh

Modo espera

2,5

W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.

Segurança Desempenho


Nº de Registro

012222/2023

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Revisão	Data	Motivo da alteração