

AR COND BAC9000ITFM9W PROTECT 220V



Eco Inverter

Vírus Protect

Wi-fi

Apelo Comercial	Benefício
Classificação energética A	Mais econômico.
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.
Filtro de proteção contra vírus	Protege contra a proliferação de vírus e bactérias presentes no ar.
Proteção anticorrosiva	Aletas com resistência à corrosão e à proliferação de bactérias.
Smart Life Britânia	Aplicativo de fácil utilização para controlar todas as funções de seu ar-condicionado.
Wi-fi	Wi-fi integrado que possibilita o uso de app para controlar o ar-condicionado direto do seu dispositivo móvel.
Função Dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.
Função Timer	Permite programar em até 24 horas o tempo para ligar ou desligar o aparelho.

Função Oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.
Função Turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão.

Características

- Ciclo de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410a.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 500 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display, Wi-Fi e Protect.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 3/8" Sucção.
- Nível de ruído: 41 dB(A) interna e 53 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactérias, anti-fungos e anti-vírus e ionizador anti-virus e bactérias
- Fácil limpeza do painel e filtro de ar.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 09 a 16 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio

Display com efeito invisível: Display em LED da unidade evaporadora pode ser apagado.

Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após queda de energia o aparelho salva as configurações e retorna automaticamente após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Movimento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna, diminuindo a luminosidade do ambiente e economizando energia elétrica.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para obter rapidamente a temperatura escolhida.

Função Wi-Fi: Permite controlar as funções do ar condicionado pelo smartphone via aplicativo.

Função Protect: Ionizador que melhora a qualidade do ar e protege contra vírus e bactérias.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Anti-Mofo: Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo e água, evitando a proliferação de odores.

Filtro Antivírus: Protege contra vírus e bactérias.

Acessórios

Manual, certificado de garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e controle remoto.

Número de Desenho

3093-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
220V	1450	15,9	10	3	096662012 - Int 096662013 - Ext 096662014 - Conj	7891356092848 7891356092855 7891356092862	-	Manaus	8415.10.11	001	
Garantia											
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF			
			Alt.	Larg.	Prof.			AR COND BAC9000ITFM9W PROTECT 220V			
Aparelho interna		7	270	720	201	0,039	1				
Aparelho externa		19	554	375	430	0,089	1				
Cx. Unitária Int.		11	307	793	230	0,056	1				
Cx. Unitária		22	570	510	460	0,134	1				

Empilhamento Máximo unidade Interna: 08

Empilhamento Máximo unidade Externa: 04

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

INMETRO **ENERGIA** **CONDICIONADOR DE AR** **220 volts**

PHILCO BRITÂNIA BAC9000ITFM9W PROTECT SPLIT SYSTEM **9mil Btu/h**

Mais eficiente

A **A**

B

C

D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

15,9 kWh/mês

PROCEL **PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM** **1,00 (W)** **Segurança Desempenho** **Nº Registro 003883/2020**

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

2012/XYZ

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	06/01/2021	Adicionado características e legenda técnica.

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente

