



ESCOVA ROTATIVA BEAUTY SHINE SINGLE PEC03R



1100W de potência

Opção de ar frio

Dois sentidos de rotação

Característica	Benefício
2 temperaturas + ar frio	Opções para atender as suas necessidades e para melhor fixação do penteado
Placas térmicas com revestimento em cerâmica	Transmitem por igual o intenso calor de 1000 Watts, enquanto a escova rotacional para desembaraçar, alisar e modelar facilmente as mechas
Ideal para qualquer tipo de cabelo	Pode ser usada com os cabelos secos, úmidos ou molhados
1 Acessório	Seca, modela, alisa, dá brilho e volume nos cabelos em minutos.
Pode ser usado também como secador	
Cordão giratório 360º	

Características

- Seca, modela, alisa, dá brilho e volume nos cabelos em minutos.
- Com placas térmicas de revestimento cerâmico que transmitem por igual o intenso calor de 1100 Watts, enquanto a escova rotativa desembaraça, alisa e modela facilmente as mechas!
- Ideal para qualquer tipo de cabelo, pode ser usada com os cabelos secos, úmidos ou molhados.
- Escova rotativa com duas opções de velocidade, e opções de giro horário e anti-horário.
- Duas opções de temperatura;
- Opção de ar frio.
- Cordão giratório 360°.
- Gerador de ions, reduz a eletricidade estática do cabelo
- Luz indicadora de funcionamento

Legenda Técnica

Acessórios

Escova rotativa

Número de Desenho

3020-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPi (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação	
127V	1100	1,1	055401024	7891356075964	17891356075961	Joinville	8516.32.00	
220V	1100	1,1	055402024	7891356075971	17891356075978			
Garantia: 1 ano								
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF ESCOVA ROTATIVA BEAUTY SHINE SINGLE PEC03R 127V/ 220V
		(kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)		
Aparelho		0,54	410	75	75	0,002	01	
Cx. unitária		0,65	90	420	92	0,003	01	
Cx. máster		4,26	295	430	195	0,025	06	

Empilhamento Máximo:

06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.