

Ferro BFV200AZ

Giro 360°

Base Antiaderente

Função Vapor Extra

Apelo Comercial	Benefício
Giro 360°;	
Função Vapor Extra;	
Salva Botões;	
Base Antiaderente;	
Função Jato de Água;	
Vapor Vertical;	
Capacidade do Reservatório de 200ml;	
Cordão de 1,5m;	
Seletor de Temperatura;	
Luz indicadora de funcionamento;	
Garantia de 1 ano.	

Características

- Base com antiaderente;
- 2 níveis de vapor;
- Função jato extra de vapor;
- Função jato de água;
- 23 saídas de vapor;
- Vapor vertical;
- Tanque com capacidade de 200ml;
- Acompanha copo dosador;
- Cordão emborrachado;
- Cordão giratório;
- Cordão com tamanho de 1,5m;
- Salva botões;
- Luz indicadora de funcionamento na cor laranja;
- Vazão de vapor de 13g/min;
- Garantia de 1 ano;

Legenda Técnica
Acessórios

Copo dosador

Número de Desenho

3996-09

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	ICMS (%)	IMPORTADO
127V	1200	1,2	063601083	7891356087172	17891356087179	Origem NF	Classificação
220V	1460	1,4	063602083	7891356087189	17891356087186	Joinville	8516.40.00
Garantia							
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (MM)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF
		Alt.	Larg.	Prof.			Ferro BFV200AZ 127V/220V
Aparelho	0,79	127	245	110	0,00342	1	
Cx. Unitária	0,98	147	270	125	0,00496	1	
Cx. Máster	6,25	310	385	285	0,03401	6	

Origem do item	Importado
Empilhamento Máximo:	6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE


Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	03/03/2020	Atualizado pesos conforme informações da engenheira do produto.
REV01	15/06/2020	Atualizado pesos e medidas conforme inspeção China (engenheiro do produto)
REV01	21/09/2020	Atualizado peso e medida de acordo com inspeção Brasil

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.